

台湾减速机 齿轮减速机 质优价廉

产品名称	台湾减速机 齿轮减速机 质优价廉
公司名称	永嘉县瓯北微型减速机厂
价格	500.00/台
规格参数	加工定制:是 类别:齿轮减速机 齿轮类型:斜齿轮减速机
公司地址	瓯北镇楠江中路 2 6 4 - 1 号
联系电话	7332728 13757737232

产品详情

楠江减速齿轮马达采用台湾进口原材料，齿轮采用高硬度斜齿设计,高浓度滚齿加工；速比可从1:3~1：:6 000，功率从75w~3700w不等。外壳材质采用全铝壳，温升平稳，齿轮采用“人本”轴承，齿轮硬齿面达5 0度以上。外壳密封性高，转子及矽钢片均为进口。马达为ip5防尘防溅水。我公司马达体积小，外型美观，重量轻，无噪音，免保养的特点，深受广大客户一致好评！更多规格欢迎来电咨询！

- 1、2~3年免加油、不漏油，返修率极低；
- 2、节约用电；
- 3、噪音小、振动小；
- 4、外观美观；
- 5、防护等级：ip55（摆线针ip44）；
- 6、绝缘等级：f级（摆线针b级）；
- 7、单级减速比范围宽：1：3~200
- 8、交货期短1天左右；

安装注意事项：

1.减速机须安装在平整坚固的底座上，底脚螺栓必须紧固，防震。

2.动力设备-减速机-工作机的各联接处，安装后调整，使三轴线同轴。

3.减速机输入端轴伸外径公差尺寸均按j6制作，减速机输出端轴伸外径公差尺寸均按js6制作，与之相配的联轴器，皮带轮，链轮等传动件内孔须按合适的公差尺寸配制，避免装配过紧损坏轴承，装备过松影响正常动力传递。

4.链轮，齿轮等传动件装上轴伸时，应尽量靠近轴承，以减少轴伸弯曲应力。

5.楠江减速机装配电机时，应在蜗杆头部内孔孔壁及键精处涂抹黄油，避免装配过紧，防止轴孔日久生锈。

6.订购使用各类爱默鑫减速机时，若电机重量偏大，应设支撑装置。

"厂家直销批发 台湾减速机 齿轮减速机 质优价廉"的输出转速范围为25（rpm），齿面硬度是硬齿面，安装形式为卧式，加工定制是是，减速比为60，齿轮类型是斜齿轮减速机，额定功率为0.4（kw），型号是CH28-60S-400W，使用范围为传动设备，布局形式是同轴式，输入转速为1450（rpm），许用扭矩是100（N.m），类别为齿轮减速机，用途是减速机，品牌为楠江