

透浦中压鼓风机低噪音工业气体输送风机助燃送风防爆耐高温

产品名称	透浦中压鼓风机低噪音工业气体输送风机助燃送风防爆耐高温
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆中压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

防爆中压旋涡风机是各种高危场所使用的特殊通风设备，我公司为了解决在1区、2区危险气体场所；A、B类T1~T4组性气体或蒸气环境中能使用风机。特采用防爆电机、叶片、风筒等组成，为了避免摩擦时产生火花，风叶由铸铝合金制成，具有噪音低、能耗低、性能优等性能；

臭氧输送防爆高压风机-防爆鼓风机特点1，铝压铸叶轮：产生稳定气流及流量2，动平衡叶轮：操作更加平顺，于作业过程中不会产生振动3，双遮盖型轴承：防止油脂外漏，增加运转之信赖性4，防尘轴封：防止灰尘入侵，延长轴承寿命5，马达心轴与叶轮镶嵌组合：因不需连接器、皮带或齿轮，没有断裂磨损之虑6，50/60HZ及宽幅使用电压设计：降低厂商库存需求220V-660V电压7，能散热风扇：有效冷却马达及风泵，使其发挥及低噪音之运转8，嵌入式热保护器（选配）：更加有效的防止马达过热，提升产品之信赖性9，小型化设计：让使用者能更有效的空间运用及安装10，可分解之管件（选配）：更易安装

配管及配线：配管管子套入出入风口时,请保持中心*,不可在勉强情形下连接。通道软管如使用防震接头等,可简易地连接且能防止震动之传道。管子重量请不要直接加在高压风机之凸缘面上,以防止变形。道引热风时,请以软性接头,避免受热膨胀影响。避免突然缩小、扩大或弯曲等,使得流体效率不良。注意事项1.使用时请注意电源，电压是否适应。2.开机运行10分钟后才可使用气源工作。3.正常工作时电源浮动应不超过±10%额定电压。4.气泵严禁水淋日晒，应放置启于水平面通风干燥处。5.严禁有害液体进入泵体。6.气泵不可在有腐蚀，易爆品相近处使用。7.气泵使用环境温度-10 ~ +40 内，海拔高于1000米，参数将有所变动。8.用户应请专业人士装置保护开关及接地。9.用户保养，检修气泵时应切断电源。

防爆风机的安装注意事项：

1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处2. 环境温度:40 一下3. 相对湿度:80%一下4. 空气品质:空气中若含有酸，碱等腐蚀性或易燃性气体，不应该以防爆鼓风机输送，以避免发生危险5. 尘埃防护:有大量尘埃，粉立体或纤维等场所应避免使用，如必需在此类场合使用时，请加装过滤器，并定期清理

附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用,不可在密闭室或密闭箱中使用7. 置放空间:为列行维护或修理方便,请避免安装过于狭小之地点8. 避免振动:请安装在无振动场所;如场所振动无可避免,须加装防振措施,以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。

定制防爆风机 防爆型高压风机 防爆高压鼓风机 广泛英粉尘防爆风机适用于:化工厂,煤矿,隧道,锅炉,罐装,玻璃工业,通风排风,自动清洗,包装,鱼池供氧,曝气,垃圾分解,煤气输送,燃烧降氧机、卷烟滤嘴成型机、电镀槽液搅拌、雾化干燥机、水处理曝气、水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、化工厂,煤矿,玻璃工业,烟火炮竹,特殊场所,制药厂等

我们的服务1,专业的销售工程师为用户提供整体设计方案及时帮助用户咨询和解决用户对双段漩涡风机的使用;2,专职客服人员,协助用户搞好产品与主机配套的安装、调试;3,向用户宣传产品使用性能以及维护保养油管事项;4,公司备有充足的备件,保证用户设备可以得到即使的维护与检修;5,咨询或走访用户使用情况并做好记录,反馈相关部门。