

# 等温正火生产线、等温正火炉

产品名称	等温正火生产线、等温正火炉
公司名称	浙江万能达炉业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万能达 型号:itn-500
公司地址	浙江省长兴县林城工业园区鼎兴北路6号(林城高速路口下20米左侧)
联系电话	0572-6871999 18705725366

## 产品详情

### 一、设备用途：

适用于汽车、摩托车精锻齿坯的正火。

### 二、技术要求：

1. 零件材料：20crmntih、28mncr5、20crmo、20crmoh、20crmnti、25mncr5、sae8620h、20crmnt等汽车渗碳齿轮用钢。

2. 零件重量：0.5~5.0kg；零件厚度 80mm；零件直径： 200 mm。

3. 生产能力：400~700kg/h(按用户要求及零件尺寸确定)。

4. 零件技术指标要求：

硬度调节范围：160~200hb。

硬度散差：同批生产的零件尺寸、形状应相同。同批料硬度散差 $\pm 10$ hb;同一零件硬度散差 $\pm 7$ hb；对于提供典型处理锻件，同一零件硬度散差 $\pm 5$ hb。

5. 晶粒度：5~7级；金相组织：均匀分布的铁素体加珠光体。

6. 设备总功率约：485kw

7. 设备最高使用温度：加热系统950 ；等温炉700 。

8. 炉温均匀性：加热系统  $\pm 10$  ；等温二区  $\pm 5$  。

9. 空炉升温时间： 2.5h。

10. 炉壁温升： 45 （加室内温度）。

11. 工件加热时间：在40~120分钟范围内可调。

12. 设备总长度约：25000-30000mm。

"供应等温正火生产线、等温正火炉"的是否提供加工定制为是，品牌是万能达，型号为ITN-500，最大电压是380（V），功率为500（W），额定温度是960（ ），主要用途为500