

# 佳热能供应设备/汽车美容的先锋

产品名称	佳热能供应设备/汽车美容的先锋
公司名称	北京华琼环保科技有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:双天 型号:ds-36d-0.7
公司地址	北京市密云县西大桥路69号密云县投资促进局办公楼309室-181
联系电话	13716181742 18610286016

## 产品详情

### 一、产品特点：

#### 1. 小巧科学的外观设计

该产品采用柜式的设计风格，美观大方，内部结构紧凑，是节省空间的理想选择。

#### 2. 独特的内部结构设计

产品容积小于30l，在国家的锅炉免检范围内，即无须办理锅炉使用证。内置式汽水分离器，解决了蒸汽带水的难题，更加保证了蒸汽的优质性。电热管与炉体与法兰连接，利于更换、维修和保养。

#### 3. 一步到位的电控系统

锅炉操作系统为全自动控制，所以的控制部分均集中在一块电脑控制板上，操作时只需将水、电接好，按下开关键，锅炉便自动进入全自动运行状态,安全更省心。

#### 4. 多重连锁安全保护功能

产品装有经锅炉检验所校验的安全阀、压力控制器等超压保护，防止锅炉因压力过大而造成爆炸事故；同时具有低水位保护，在供水停止的情况下锅炉将自动停止工作，防止了锅炉干烧导致电加热元件损害甚至烧坏的现象。漏电保护器让操作人员和设备的安全更有保障，即使在锅炉操作不当引起的电路短路、漏电的情况下锅炉也将会自动切断电路，及时的保护好操作人员和控制线路的安全。

#### 5. 利用电能更环保更节约

电能绝无污染，相对其他燃料更环保，利用低谷电可大大地节约设备的运行成本。

## 二、参数表：

型号	ds-30d-0.7	ds-36d-0.7	ds-45d-0.7	ds-48d-0.7	ds-54d-0.7	
规格						
额定电功率 (kw)	30	36	45	48	54	
额定蒸发量 (kg/h)	43	51	63	68	77	
电源电压 (v)	380	380	380	380	380	
额定工作压 (mpa)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
饱和蒸汽温度 ( )	170	170	170	170	170	
电源线截面积 (mm <sup>2</sup> )	16	16	16	16	25	
外形尺寸l*w*h (mm)	870x500x1280			690x790x1100		
蒸汽管口径	dn20	dn20	dn20	dn20	dn25	
排污管口径	dn20	dn20	dn20	dn20	dn25	
进水管口径	dn15	dn15	dn15	dn15	dn25	

三、制造规范：1. 锅炉的制造符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》；jb/t10094-2002《工程锅炉通用技术条件》；jb/t10393-2002《电加热锅炉技术条件》。2. 锅炉水质符合gb1576-2001《工业锅炉水质》。3. 锅炉安装符合gb50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》。4. 部件水压实验应符合jb/t1612《锅炉水压实验技术条件》的规定,水压试验压力为1.05mpa。

## 四、系统供货范围：

- 1、锅炉本体;
- 2、锅炉电控箱(西门子元件);
- 3、电热管;
- 4、一次仪表阀门;
- 5、质保书
- 6、水泵;
- 7.喷枪(清洗机)

五、应用领域:生物化工行业：发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用包装机械行业：贴标机、套标机配套使用洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备  
配套使用。食品机械行业：豆腐机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用。

航空航天：对复合模具(石墨环氧模具及其它复合结构)、飞机器除漆、引擎积碳清洗，飞机起落和喷气发动机轮换系统的清洗。汽车工业：汽车发动机内部积碳清洗，(过去采用化学药剂清洗最少需要48小时，蒸汽配合清洁剂仅需要10分钟)。汽车化油器清洗，汽门喷油嘴清洗，及发动机表面油污清洗等。电力工业：可对室内外变压器、配电柜及电线、电缆进行清洗。发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗，以及汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗。石油化工：对换热器上的聚氯乙烯树脂、压缩机、各类压力容器及储罐上的锈垢、烃类及其表面污垢进行有效的清除，对其他如机床、装配线等设备进行清洗。食品制药：饼干炉条、传送带、和面机、烤炉、炉架、炉盘、容器、冷冻机内壁等结构进行有效清洗。同时能拟制或除掉沙门氏菌和利斯特菌。电子工业：包括机器人、自动化设备内部油脂、污垢清洁、集成电路板、焊后焊药，污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层，以及印刷电路板上光敏抗腐蚀剂等清除。印刷行业的油墨清除。其他行业：(油田、汽车)蒸汽清洗行业、(宾馆、宿舍、学校、搅拌站)热水供应、(桥梁、铁路)混凝土养护、(休闲美容会所)桑拿洗浴、热交换设备等六、售后服务：

保证所有设备为全新、未曾使用、符合本合同的有关规定；符合国家规定的《特种设备安全监察规定》标准。双方确认产品保修期为销售后的12个月。在此期间，属产品质量问题，厂方实行三包(包修、包退、包换)；属用户使用问题，将按出厂价格向用户收费。

"最佳热能供应设备/汽车美容的先锋13716181742"的是否提供加工定制为是，品牌是双天，型号为DS-36D-0.7，最大电压是380(V)，功率为36K(W)，额定温度是175( )，主要用途为(桥梁铁路)混凝土养护/夹层锅/灭菌罐/反应釜/清洗车