

承接电房改造工程 环保消音工程

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 承接电房改造工程 环保消音工程 |
| 公司名称 | 惠州市维铭机电设备有限公司 |
| 价格 | 75000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:维铭 型号:维铭1 |
| 公司地址 | 惠州市惠城区三栋镇蝉子岭一楼（仅限办公） |
| 联系电话 | 13826989477 13922981402 |

产品详情

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

一台发电机组当其运行转速在1500rpm时，在距离机组一米处将会产生105分贝的噪音，为避免噪音传出机房，消音工程应包括以下几个环节：一、机房出入门的消音：每个机房至少有一个以上出入门，从消音角度看，机房大门不应设置过多，一般情况下设置一个大门，一个小门，面积尽可能不超过3平方米，结构方面以金属为框架，内部附设高强度隔音材料，外部为金属铁板，消音门与墙壁及门框上下紧密配合。二、柴油机进风系统的消音：柴油机工作时，须有足够的进气才能维持机组的正常运行，一般进气系统应设置在机组风扇排风口的正对面，依据我们的经验，进风采用强制进风方式，进风经过消音风槽被鼓风机抽入机房内。三、柴油机排风系统消音：柴油机采用水箱风扇系统进行冷却时，必须将水箱散热器的热量排出机房外，为避免噪音传出机房外，必须对排风系统设置排风消音风槽。四、机房外柴油机排风系统消音：柴油机排风经排气消音风槽进行消音后排出机房外仍有较高的噪音，排风必须经过机房外设置的消音风槽进行消音，从而将噪音降到最低限度，该消音风槽外部为砖墙结构，内部为吸音板。

五、柴油机废气消声系统：柴油机工作所排放的废气产生一定的噪音，我们在机组的废气排放系统增设一个消音箱，同时对于排气消声管道均采用防火岩棉材料予以包扎，既可以减少机组热量散发到机房内，又可以降低机组的工作震动，从而达到衰减噪音的目的。

"厂家承接电房改造工程 环保消音工程"的频率为50-200（Hz），型号是维铭1，转速为1500（RPM），电压是400/230（V），额定电流为1-200（A），品牌是维铭，产品认证为ISO9000:14000，加工定制是是，

输出功率为15 (KW)