

# PP成型风管 聚丙烯管 圆形通风管 实验室喷淋塔管道 山东逸朗

产品名称	PP成型风管 聚丙烯管 圆形通风管 实验室喷淋塔管道 山东逸朗
公司名称	山东逸朗环保科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	1:500 2:300 3:200
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇中心街北侧
联系电话	13853456129 13853456129

## 产品详情

pp风管是流通空气、降低有害气体浓度的基础设施。pp风管生产和安装中使用的板材、管件及其他产品和材料必须符合标准规定。pp风管在很多管道工程中得到了广泛的应用，pp风管，选用了\*\*\*，\*\*\*耐热性好，可以在80以下的环境中工作。在没有外力的情况下，150也不会变形。脆化温度为-35，低于-35就会脆化，耐寒性不如聚乙烯，在正常工作温度下不会分解，使用中不用\*\*\*其毒性。

安装pp风管，前，应清除内外杂物，并做好清洁和保养；pp风管安装的位置、标高和方向应符合设计要求。pp风管接口的配置不应减少其有效横截面；连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母应在同一侧；pp风管接口的连接应紧密牢固，pp风管法兰的垫片材料应满足系统功能的要求，其厚度不应小于3mm。垫圈不应伸入管道或伸出法兰；柔性短管的安装应松紧适度，无明显扭曲。

将pp风管放在衣架上后，将放置托盘与吊杆连接，承认pp风管安全牢固，即可解开绳扣。pp风管剖切装置：当不方便悬挂滑轮或受场地\*\*\*无法吊装时，可以用绳子将pp风管剖切装置拉到脚手架上，然后吊到支架上对准法兰。pp风管系统pp风管主体安装完成后，风口和支管连接前，pp风管系统的严密性检查应主要在主体管道上进行。pp风管安装前，应清除内外杂物，并做好清洁和保护。

卸灰装置设置在pp风管和管汇的下部。2.除尘pp风管应尽可能垂直或倾斜敷设，倾斜敷设时与水平面的夹角大于45。如需水平敷设或倾角小于30时，应采取增加pp风管壁厚的措施，如增加liuliang、设置清洗

口等。

pp通风管：通风能力强；耐酸碱、耐腐蚀、耐高温性能稳定，防止管内介质与管体发生二次化学反应，降低工业废气和液体净化的难度；pp风管可以直接用法兰连接，安装简单、方便、快捷，\*\*tigao了安装效率。pp风管应用于厂房内腐蚀性气体的废气处理，具有\*\*的施工性能。pp管重量轻，安装更换方便，综合工程造价低。