

进口柴油发电机珀金斯柴油发电机组110KW湖北武汉襄阳

产品名称	进口柴油发电机珀金斯柴油发电机组110KW湖北武汉襄阳
公司名称	荣升机械设备有限公司
价格	133200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:perkins/珀金斯 型号:1006tag
公司地址	各地区设有办事处
联系电话	1800-6359108 18006359108

产品详情

于全球各国客户而言，珀金斯就是柴油和天然气动力的代名词。珀金斯专业发动机解决方案已受到了全球

1000多家顶尖原始设备制造商的充分信赖，这些制造商中就包括了发电行业最顶尖oem。对于一些人而言，珀金斯的专业技术将廉价的电力带到了国家电网未覆盖的区域。对于另外一些人而言，珀金斯发动机不失为市电网络以外的另一种高成本效益的选择。总之，无论在哪个方面，如为建筑工地提供照明、驱动电焊装置和给酒店提供热电，珀金斯总是可以提供适用的解决方案。70多年来，珀金斯一直与工业动力设备制造商并肩合作。如今，珀金斯发动机不论是在关注高可靠性和强劲动力的传统价值方面，还是在更加关注噪声、清洁、使用寿命和经济性的现代质量管理方面，都引领着世界潮流。珀金斯引擎，您真正的动力选择！请联系我们：15926429308或者027-85719999

常用110kw珀金斯(perkins)系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：	
机组型号：gf-110	稳态电压调整率(%)：±1
输出功率：110kw	电压波动率(%)：±0.5
功率因数：cos =0.8(滞后)	瞬态电压调整率(%)：+20~-15
输出电压：400v/230v	电压稳定时间(s)：1
输出电流：200a	稳态频率调整率(%)：±1
额定频率：50hz	频率波动率(%)：±0.5
额定转速：1500rpm	瞬态频率调整率(%)：+10~-7
燃油牌号：(标准)0#轻柴油(常温)	频率稳定时间(s)：3
外形尺寸：2350×880×1550(l×w×h mm)	燃油消耗(100%负载)：213g/kw·h
机组重量：1180kg	噪声(lp7m)：95db(a)
柴油机技术参数：	

品牌/产地：珀金斯 (perkins) 英国原装	冷却方式：封闭式水循环冷却
油机型号：1006tag	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/I型	调速方式：电子调速
缸径行程：100 × 127 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：16：1	过载能力：110%
启动方式：dc12v电启动	转 速：1500rpm
发电机技术参数：	
品牌/产地：法拉第/无锡	防护等级：ip22
电机型号：无刷自励式交流	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：110kw	调节方式：avr (自动电压调节器)
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos =0.8 (滞后)
发电机组标准配置如下：	
∅ 直喷式内燃发动机 (柴油)；	
∅ 交流同步发电机 (单轴承)；	
∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；	
∅ 机组钢制共用底座 (含：机组减振橡胶垫)；	
∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
∅ 工业用9db消音器及连接用标准件	
∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件 (费用另计)：	
∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
∅ 电瓶浮充电器	∅ 防雨型机组 (箱柜)
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ 静音型机组 (箱柜)
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 移动拖车型电站 (箱柜拖车)
∅ ats自动负载转换屏	∅ 静音型移动电站 (箱柜拖车)
保修期：	
(国内) 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)	
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！	
付款方式及交货期：	
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。	
执行标准：	
国际标准认证iso9001：2000	
行业执行标准gb/t2820.1997	
配送方式：	
上门自提、专车送货、汽车配载等	
联系我们：	
公司名称：湖北艾克森动力科技有限公司	
公司地址：武汉市东西湖区国营三店农场四大队	
门户网站： http://www.hbexxon.com	

"进口柴油发电机珀金斯柴油发电机组110KW厂家直销湖北武汉襄阳"的频率为50 (Hz)，型号是1006TAG，转速为1600 (RPM)，电压是380 (V)，额定电流为200 (A)，品牌是Perkins/珀金斯，产品认证为ISO9001为2000，加工定制是是，输出功率为110 (KW)