

圣阳蓄电池12V100AH产品规格技术参数

环保通讯消防军事数据机房大型实验室应急专用

产品名称	圣阳蓄电池12V100AH产品规格技术参数 环保通讯消防军事数据机房大型实验室应急专用
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:12V100AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

圣阳蓄电池12V100AH尺寸重量报价

圣阳牌FT系列阀控密封式铅酸蓄电池是专为通信系统23吋、19吋电源柜设计的前置端子阀控蓄电池，采用了高锡低钙合金、AGM阀控技术、高效的气体再化合原理，成功地实现了电池的密封和免维护，

电池具有较长的服务寿命，包括:FTA、FTB两个系列产品。

一般4只电池组成48V系统，正、负极接线和排气孔位于电池的前部，安装、维护、测量方便，节省空间，中枢排气系统可以将蓄电池内部产生的气体排出蓄电池室外，提高了系统的安全性和可靠性。

圣阳蓄电池结构特点:

电解质:呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长;

气相二氧化硅:采用进口气相二氧化硅，分散性能好，性能稳定;

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好;

隔板:胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长;

过量电解液设计:电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象;

胶体紧包票极群:防止活性物质脱落;

胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠;

电池壳体:槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠

圣阳蓄电池产品特征

1.容量范围(C10):33Ah-2000Ah

2.电压等级:2V、12V;

3.设计浮充寿命:在25 ± 5 环境下,2V系列为18年;12V系列为15年;

4.循环寿命:在标准使用条件下,2V系列25%DOD循环3500次;12V系列25%DOD循环2950次;

5.自放电率 2%/月;

6.充电接受能力高,节时节能;

7.工作温度范围宽:-20 ~55

8.搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的.

9.抗深放电性能好:放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。