

SC4H160D2上柴股份80kw柴油发电机组

产品名称	SC4H160D2上柴股份80kw柴油发电机组
公司名称	上海猎羚机械制造有限公司
价格	43000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上柴 型号:sc4h160d2
公司地址	中国 上海市奉贤区 大亭公路4959号2幢
联系电话	86 021 58111966 13916288255

产品详情

上海猎羚机械制造有限公司

猎羚-上柴股份h系列发电机组

80kw/100kva技术参数

		80gf-s	机组图片
柴 油 发 电 机 组	机组型号	80gf-s	机组结构图
	制造厂家	上海猎羚机械制造有限公司	
	额定功率 (kw/kva)	80/100	
	最大功率 (kw/kva)	88/110	
	额定电压 (v)	400/230	
	额定电流 (a)	144.3	
	额定频率 (hz)	50	
	功率因数	0.8	
	稳态电压调整率	± 1%	
	稳态频率调整率	± 1%	
	稳态电压波动率	± 0.5%	
	稳态频率波动率	± 0.5%	
	瞬态电压调整率	± 10%	
	瞬态频率调整率	± 5%	
	电压恢复时间 (s)	1.5	
	相对电压调整范围 (%)	± 10%	
	波动、失真	正弦波 5%	
抑制无线电干扰性能	电话影响系数tif 50		
	电话谐波系数tif 2%		
机组外形尺寸 :	2000*800*1250		

运行环境	长x宽x高 (mm)		
	机组重量 (kg)	960	
	环境温度 ()	-10 ~ 40	
	相对湿度	60%	
	海拔高度 (m)	1000	
	通风条件	通风要良好, 机组前后要有通风窗	
	运行时水温 ()	75-95	
	连续工作负荷	90%	
	符合标准	符合iso3046以及iso8528的要求	
	连续运行时间 (h)	8-12	
柴油 机	型号	sc4h160d2	
	产地	上海	
	类型	4缸、直列、水冷四冲程	
	额定功率 (kw)	105	
	最大功率 (kw)	115.5	
	缸径×行程 (mm)	105×124	
	排量 (l)	4.3	
	润滑油容量 (l)	13	
	润滑油型号	20w-50或者20w-40 (api-cd级以上)	
	冷却液容量 (l)	30	
	额定转速 (r/min)	1500	
	转速调节	电子调速	
	启动方式	24v直流电启动	
	冷却方式	闭式水循环冷却系统	
	燃油消耗率 (g/kw.h)	205	
机油消耗率 (g/kw.h)	0.3		
电 机	型号	80kw	
	品牌	上海或江苏可选	
	产地	上海或江苏可选	
	额定功率 (kw/kva)	80/100	
	励磁方式	无刷自励	
	调压方式	avr自动调压	
	额定电压 (v)	400/230	
	相数	三相四线制	
	级数	4	
	温升 ()	125	
	防护等级	ip23	
绝缘等级	h级		
空载电压调整范围	± 5%		
控制系 统	型号	80gf	操作显示系统
	品牌	上海猎羚	
	安装方式	联机一体式控制箱	
	电压:	400v	
	仪表部分	电压表、电流表、频率表、电压转换开关、空开、指示灯、启动开关、水温表、油压表、充电指示表等	
	监控项目	电压、电流、频率、水温、油压、油温、充电指示等功能	
指导安	发电机组机房安装示意图		发电机组基础参考图

装图		
----	--	--

以上数据可能因产品更新而有所变化，我公司不另行通知，如需了解最新产品信息，请联系我公司。

特要求：可以根据客户要求选配静音机组、四轮移动式机组、全自动ats切换功能机组以及多机并网功能等。

上海猎羚机械制造有限公司

"厂家低价直销现货供应SC4H160D2上柴股份80kw柴油发电机组"的频率为50 (Hz) ，最大功率是88kw ，电压为400,230 (V) ，额定电流是144.32 (A) ，加工定制为是，输出功率是80 (KW) ，制造厂家为上海猎羚机械制造有限公司，型号是SC4H160D2，转速为1500 (RPM) ，品牌是上柴，产品认证为CEISO9001，厂家型号是80GF-S