

底压开关柜 国产 底压开关柜

产品名称	底压开关柜 国产 底压开关柜
公司名称	苏州市金豆自动化设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:底压开关柜
公司地址	苏州市一 力白洋湾36冻
联系电话	86-051268385281 18915518406

产品详情

gck(l)低压抽出式开关柜适用于交流50hz，额定工作电压380v的低压配电系统。它包含动力中心(pc)和电动机控制中心(hcc)的功能，各项技术参数均达到国家标准，具有结构先进、外形美观、电气性能高、防护等级高、安全可靠、维护方便等特点，是冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置。本产品符合iec-439、gb7251.1-97标准。

特点 gck(l)1、gck(l)为拼装式组合结构，基本骨架采用专用型材，拼装而成。

柜体骨架，零件尺寸以及开孔尺寸按基本模数e=25mm变化。在mcc方案中，柜内部分成五个区域(室)：水平母线区、垂直母线区、功能单元区、电缆室、中性接地母线区。各区互相隔离，保证线路正常运行，有效防止故障扩大。

由于框架的所有结构均以螺钉紧固连接而成，避免了焊接变形和应力，提高了精度。

零部件通用性强，适用性好，标准化程度高。

功能单元(抽屉)的抽出、插入为杠杆操作，加上配置滚动轴承操作轻便、可靠。

正常使用环境条件 海拔高度不超过2000米

周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，并且24h内其平均温度不高于+35℃ 大气条件：空气清洁，相对湿度在温度+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度，例如+20℃时为90%

没有火灾，爆炸危险，严重污染，化学腐蚀及剧烈震动的场所与垂直面倾斜不超过5°

控制中心适于以下温度的运输和存储过程：-25℃ ~+55℃，在短时间内（不超过24h）不超过+70℃

"底压开关柜"的额定电压为380（kV），母线额定电流是63（A），结构形式为抽出式，型号是底压开关柜，品牌为国产，额定频率是60（Hz），产品认证为CCC，加工定制是是