

CW1G系列隔离开关 常熟开关厂

产品名称	CW1G系列隔离开关 常熟开关厂
公司名称	徐州市约勒机电设备有限公司
价格	57000.00/台
规格参数	品牌:常熟开关厂 型号:cw1g 额定电压:400690 (v)
公司地址	徐州市中山北路190号174幢
联系电话	0516-85658822 13092323389

产品详情

1.用途 cw1g系列隔离开关安装在配电电路中作主电路的接通和断开，并起隔离作用。其技术性能达到了国际上同类型产品当代先进水平。符合iec60947-3、gb14048.3《低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》标准。2.使用条件 周围空气温度为-5 ~ +40，且24h的平均值不超过+35（特殊订货的除外）；安装地点的海拔不超过2000m；安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品表面的凝露；污染等级为3级；使用类别为ac-22a，ac-23a。3.结构特点简介 触头系统 每相触头安装在绝缘小室内，触头系统采用了多片触头并联形式的结构，降低电动斥力，提高触头系统的电动稳定性。动静触头在打开位置时的间距远大于标准规定的最小为18mm的要求。触头位置指示不仅有明显的闭合指示“|”和断开指示“o”，而且触头在断开位置时指示可靠，并且只有在断开时才能锁住，使开关不能被闭合。操作机构 安装在隔离开关中央，与主电路隔离；隔离开关由弹簧贮能机构进行闭合操作，闭合速度快。操作机构兼有电动及手动贮能、闭合、断开。抽屉座 摇动抽屉座下部横梁上手柄，可实现隔离开关的三个工作位置(手柄旁有位置指示)：“连接”位置：主回路和二次回路均接通，此时隔离板开启；“试验”位置：主回路断开，并由绝缘隔离板关闭隔开，仅二次回路接通，可进行必要的动作试验；“分离”位置：主回路及二次回路全部断开，此时隔离板关闭。抽屉式隔离开关具有可靠的机械联锁装置，只有在连接位置和试验位置时才能使隔离开关闭合。相同额定电流的抽屉式隔离开关（包括本体和抽屉座）具有互换性。4.主要技术参数 cw1g系列隔离开关主要技术参数表

"供应CW1G系列隔离开关"的品牌为常熟开关厂，型号是CW1G，额定电压为400690（V），额定电流是630-4000（A），峰值耐受电流为40KA-65KA（A）