

# 河北风帆储能电池6-GFM-40 12V40AH直流屏专用电池

产品名称	河北风帆储能电池6-GFM-40 12V40AH直流屏专用电池
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-40 产地:河北
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

风帆蓄电池技术特点：

1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请专利。2、选用耐用的进口隔板 选用电阻更小，更耐腐蚀，孔径更小，孔率更高的进口PE隔板。科学的板栅结构采用中极耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的提高了电池的大电流启动能力。大大提高了电池性能。3先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良6优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

UPS不间断电源○通信后备电源○电力系统电源控制船舶照明、信号系统○交通及航标信号灯○电动医疗器械

○程控交换机

○消防、警报与保安系统○便携式电源系统○电动玩具、电动工具

1)安装。因电池已带电，要注意防止短路，所有安装工具都要缠上缘胶布。

2)安装连接条前应先用干净的麻布擦去电池极柱及外壳和钢架上的灰尘，尤其要保证极柱上的灰尘擦干净。单体编号要贴牢。

3)安装后要逐个检查所有螺钉是否拧紧。要特定专人检查，专人负责，确保所有螺钉处于拧紧状态。

4)安装检查结束后，测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压，并填写安装统计表(或其它类似的安装表)。

风帆蓄电池产品特点：

- 1.\*密封，无需补液，免维护。
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大。
- 3.内阻小，自放电率低。
- 4.不污染环境，不污染设备。
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置。

风帆蓄电池技术及特点

具有极低的水耗，无需加液及检查液面。安全无需维护

强劲的低温启动能力

采用全新技术，提供强劲的启动能力，尤其在低温环境中，启动能力更强于普通蓄电池

极低自放电

采用优良的合金材料，保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电，是蓄电池具有更长的储存时间。

更长的使用寿命

采用新的技术，使之具有更长的使用寿命。

适应高温环境

的原材料，及全新的壳体结构，在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池

高安全性

自主研发的全新结构迷宫，具有强大的阻酸滤气功能，能有效的阻止电解液泄漏

风帆蓄电池维护与保养

1、电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水)\*切勿加酸 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。4、防止蓄电池过充电或\*亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。7、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。

1)安装。因电池已带电,要注意防止短路,所有安装工具都要缠上缘胶布。

3)安装后要逐个检查所有螺钉是否拧紧。要特定专人检查,专人负责,确保所有螺钉处于拧紧状态。

风帆蓄电池产品特点：

- 1.\*密封，无需补液，免维护。
- 2.体积小，能量密度高，输出功率大。
- 3.内阻小，自放电率低。
- 4.不污染环境，不污染设备。
- 5.没有游离电解液，可任意方向放置。

风帆蓄电池技术及特点

具有极低的水耗，无需加液及检查液面。安全无需维护

强劲的低温启动能力

采用全新技术，提供强劲的启动能力，尤其在低温环境中，启动能力更强于普通蓄电池

极低自放电

采用优良的合金材料，保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电，是蓄电池具有更长的储存时间。

更长的使用寿命

采用新的技术，使之具有更长的使用寿命。

适应高温环境

的原材料，及全新的壳体结构，在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池

高安全性

自主研发的全新结构迷宫，具有强大的阻酸滤气功能，能有效的阻止电解液泄漏

风帆蓄电池维护与保养

1、电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视2、液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水)\*切勿加酸 3、当电池的电压不足且灯光暗淡、启动无力时,应及时进行车外充电。4、防止蓄电池过充电或\*亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。5、使用过程中,应经常检查排气孔是否畅通,以防电池变形或爆裂。6、电池应远离热源和明火,充电及使用时应保持通风,以防燃烧伤人。7、防止蓄电池长时间大电流放电,每次使用启动时间不能大于5秒,两次连续启动时间,中间间隔10-15秒。

品牌

风帆

是否充电

是

是否进口

否

产品认证

CE

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

电压

12VV

额定容量

40AHmAh

荷电状态

免维护蓄电池

适用范围

UPS蓄电池

产品特性

免维护铅酸

产地

扬州

化学类型

铅酸蓄电池

外型尺寸

标准尺寸mm

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

6-GFM-40

加工定制

否

电压

12

重量

13kg

荷电状态

阀控式铅酸

转化效率

100%

产品型号

6-CNJ-40

产品产地

河北

使用对象

太阳能储能

额定容量

40AH

产品结构

阀控式铅酸免维护蓄电池

产品认证

CCC

质保时间

质保三年

发货日期

7天内

维护方式

使用前勿亏电

适用范围

离网光伏 太阳能储能

品牌

风帆