

# 供应广东HNYJ-III绝缘油耐压自动测试仪

产品名称	供应广东HNYJ-III绝缘油耐压自动测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNYJ-III 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNYJ-III绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化，将原本繁琐而危险的工作变得安全而简便。该仪器采用特殊软硬件抗干扰措施，消除了同类竞争产品易出现的死机现象。全新设计，将体积减小到原来的1/2，方便携带到现场使用。

## 产品特征

- 1、操作简单，自动化程度高（只需按一键即可）；
- 2、系统时钟在关闭电源状态下仍可继续运行；
- 3、菜单管理，输入参数简便明了；
- 4、可存储99组油样测试数据，方便日后调阅及打印；
- 5、本系统内部时间供参考，不作标准计时用；

- 6、 可通过RS232口进行软件升级；
- 7、 抗干扰能力强，检测精度高；
- 8、 体积小、重量轻，便于野外作业（三杯台式）

## 产品别称

绝缘油测试仪、绝缘油介质损耗及电阻率测定仪、油耐压测试仪、油介电强度测试仪、绝缘油介电强度测试仪、绝缘油耐压测试仪、绝缘油耐压自动测试仪、全自动绝缘油耐压测试仪、微电脑全自动绝缘油测试仪、自动试油机、全自动试油器、便携式油耐压试验装置

## 技术参数

1 输入电压：AC 220V  $\pm$  10%

2 输出电压：AC 0~80KV

3 A杯，B杯，C杯可任意选择和组合

4 升压速率：2KV/s  $\pm$  10%

5 精度等级：3级

6 连续试验次数：1-9次

7 搅拌时间：0~99秒

8 静置时间：0-9分59秒

9 可存储50组数据

10 限压设定：20KV----70KV

HNYJ-III绝缘油介电强度测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广东公司的客服，厂家报价

, 可定制