

4J32镍合金有磁性材质比重

产品名称	4J32镍合金有磁性材质比重
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

4J32的物理性能有什么作用

上海威力金属集团有限公司为您提供4J32，4J32材料的今日、厂家、型号、性能、材料等，想了解更多信息，请与我们联系021-37789863

上海威力集团配套的工程技术shu ren员,无偿提供ji术咨询服务及合金材料解决方案。请选择上海威力集团，我们一直坚持“以诚信赢得客户，以质量开拓市场的经营理念，欢迎您的光临！”

4j32 4j32合金又称超因瓦(super-invar)合金。在 - 60 ~ 80 温度范围内，其膨胀系数比4j36材料低，但低温组织稳定性较4j36材料差。该合金主要用于制造要求在环境温度变化范围内尺寸高度精密仪表零件。

4j32超因瓦(super-invar)合金 24j32概述 4j32材料型号 4j32。 4j32相近型号 俄罗斯 美国 日本 法国 32h super-invar - invar 32h -b super-nilvar si superieur 4j32材料的技术标准 yb/t 5241-1993 <低膨胀合金4j32、4j36、4j38和4j40技术条件>。 4j32化学成分 c 0.05% p 0.02% s 0.02% si 0.02% mn=0.20 ~ 0.60% cu=0.40 ~ 0.80% co=3.2 ~ 4.2% ni=31.5 ~ 33.0% fe=余量

在平均线膨胀系数达到标准规定条件下，允许镍含量偏离上表规定范围。 34j32热处理制度 标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样按下述方法加工和热处理：将半成品试样加热至840 ± 10 ，保温1h，水淬，再将试样加工为成品试样，在315 ± 10 保温1h，随炉冷或空冷。

4j32应用概况与特殊要求 该合金是典型低膨胀合金，经航空工厂长期使用，性能稳定。主要用于制造在环境温度变化范围内尺寸高度的精密部件。在使用中应严格控制热处理工艺及加工工艺，根据使用温度应严格检验其组织稳定性。 44j32合金组织结构

上海威力——4J32 【想知道出厂状态的硬度吗?】 ——4J32 钢材；钢材硬度。

上海威力——4J32 【想知道出厂的标准规格吗?】 ——4J32 材料；材料规格。

上海威力——4J32 【想知道出厂的化学元素吗?】 ——4J32 价格；化学成分。

上海威力——4J32 【想知道出厂的执行标准吗?】 ——4J32 卷材；执行标准。

上海威力——4J32 【想知道出厂的表面状态吗?】——4J32 带材；表面状态。

上海威力——4J32 【想知道真空热处理硬度吗?】——4J32 性能；物理性能。

上海威力——4J32 【想知道真空热处理工艺吗?】——4J32 板材；圆棒、圆钢。

上海威力——4J32 【想知道加工精板的公差吗?】——4J32 镀层；价格优惠。

上海威力——4J32 【想知道材料的用途特性吗?】——4J32 规格齐全

上海威力——4J32 【想知道材料订单交货期吗?】——4J32 销售商；you质。

上海威力——4J32 【想知道加工光板的公差吗?】——4J32 进口；原厂材质单。

上海威力——4J32 【想知道是属于什么钢材吗?】——4J32 批发商；零售价。

上海威力——4J32 【想知道如何与我司合作呢?】——4J32 批发价；零售价。