

W.Nr.2.4668镍合金板单价原装进口

产品名称	W.Nr.2.4668镍合金板单价原装进口
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

W.Nr.2.4668圆棒精准切割-确保质量和准确性

上海威力金属集团有限公司主要购销产售：哈氏合金/镍基合金/蒙乃尔合金/铜镍合金/耐腐蚀合金W.Nr.2.4668 高温合金/气阀钢/niao 素钢/chao级不锈钢/双相不锈钢等附属产品业务。并与guo内zhi ming钢厂建立良hao的供销关系，如宝钢、太钢、武钢、首钢、抚钢，并有供应销售关系一体化。着手炼钢-锻造-轧制-退火-表面处理等成品交货，并可根据客户要求提供需求产品。无缝管、焊管、直管、弯管、盘管、钢板、厚板、热轧板、冷轧板、扁钢、钢带、并可根据客户需求长度定尺或乱尺交换。公司常年有合作加工商，针对客户需求进行钢板开平、切割、切方、切圆、激光切割、水切割、线切割。

Inconel 718镍合金(UNS N07718/W.Nr.2.4668)Inconel 718 的化学成分:镍：50-55铬：17-21铁：余量钼：2.8-3.3铌：4.75-5.5钴：1碳：0.08锰：0.35gui：0.35liu：0.01铜：0.3铝：0.2-0.8钛：0.7-1.15Inconel 718 的物理性能:密度：8.2 g/cm³ 熔点：1260-1340 Inconel 718 在常温下合金的机械性能的值:抗拉强度Rm N/mm²：965屈服强度RP0.2N/mm²：550延伸率A5 %：30布氏硬度 HB： 363718合金具有以下特性：1.易加工性2.在700 时具有高的抗拉强度、强度、抗蠕变强度和断裂强度3.在1000 时具有高性4.在低温下具有稳定的化学性能5.良hao的焊接性能Inconel 718 的金相结构:718合金为奥氏体结构，沉淀硬化后生成的”相使之具有了的机械性能。在热处理过程中于晶界处生成的 相使之具有了的塑性。Inconel 718 的耐腐蚀性:不管在高温还是低温环境，718合金都具有的耐应力腐蚀开裂和点蚀的能力。718合金在高温下的性尤其。Inconel 718 应用范围应用领域有：由于在700 时具有高温强度和的耐腐蚀性能、易加工性，718可广泛应用于各种高要求的场合。1.汽轮机2.液体燃料火箭3.低温工程4.酸性环境5.核工程

上海威力售后服务、服务承诺: (1)、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。(2)、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。(3)、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决，主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。