

Hastelloy.W镍合金代理商DIN冷拔

产品名称	Hastelloy.W镍合金代理商DIN冷拔
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Hastelloy.W的热膨胀性能为什么会受到广泛重视

上海威力金属集团Hastelloy.W产品推广的特定公式：三分之一的观察，三分之一的灵感以及三分之一的讨论。每一个阶段都涉及到我们的客户：他们是让威力金属的产品立即提高生产力的关键。紧密的客户关系，推动我们的。我们预计客户的需求，Hastelloy.W旨在提供比客户所能的更hao的产品。

Hastelloy UNS 10004 一、标准号：ASME 5786、ASME

A5.14二、化学性能 (wt%)：C Cr Ni+Co Co* Mo Fe V Si Mn P S

0.12 4.0~6.0 余量 2.5 23.0~26.0 4.0~7.0 0.6 1.0 1.0 0.04 0.03三、物理性能：

密度 (g/cm³) 熔点() 膨胀系数(K-1)8.99 1287-1376 98.5 × 10E-6四、力学性能：代表拉伸性能，棒 (AMS5755) 温度() 21 537 684 760 871 982 拉伸强度(MPa) 965 834 717 614 421 221

0.2%屈服强度(MPa) 524 372 365 386 338 165 伸长率(%) 51 52.5 27 20.3 31.8 47.5 典型的

断裂强度，棒 (AMS5755) 温度() 704 760 815 871 926 100小时(MPa) 241 179 124 83 551,

000小时(MPa) 193 131 83 55 34五、应用领域：1、焊接裂纹敏感的沉淀硬化型合金2、在燃气涡轮发动机中的环件

合同生效之后，一般都可可在1-2个工作日内完成下单、备货、出库、发货等工作。将客户所需的材料送达，想客户之所想急客户之所急!，3、贴心的售后服务;相较于前期销售。上海威力金属集团有限公司更关注的是客户订购Hastelloy.W材料后的使用情况;有需要的话。上海威力金属集团有限公司会根据客户的实际情况安排的技shu

ren员专门的材料使用指导;在材料使用中，如果客户碰到任何关于材料的疑异问题均可处理。