

# AD16-22B 220V 绿 指示灯 上海二工电器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | AD16-22B 220V 绿 指示灯 上海二工电器                   |
| 公司名称 | 新区佰正电气销售中心                                   |
| 价格   | 20.00/个                                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:siemens/西门子<br>型号:ad16-22b220v绿 |
| 公司地址 | 江苏无锡市五洲国际工业园二期131号                           |
| 联系电话 | 86 0510 82629787                             |

## 产品详情

### 产品特点：

ad系列指示灯采用高亮度纯色led发光芯片为光源，寿命长，耗能低，体积小，重量轻，头部风格多样，亮度高，可靠性好，造型美观和制造精巧，充分满足国内外数、程控装置、电子电器控制的需要而广泛应用于机床、纺织、船舶、航空、汽车、烟草、电力、电讯、医疗器械等各种领域做控制电路、信号、连锁等配套使用。

开孔尺寸： 16mm孔径； 五种颜色，明确指示不同工作状态； 发光体采用纯色超高亮led芯片，色彩纯正，寿命可达10万小时； 可根据客户的需要，配置指示灯的字符内容； 零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损。

### 型号及含义

### 适用环境

1、环境温度：-25 ~ +55 ；2、空气相对湿度 98%；3、在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常

工作；4、污染等级为3级，安装类别为 类；5、有“th”标志的能在湿热带环境下工作。

### 主要技术指标

1、工频耐压：2.5kv(交流有效值)，1min；2、绝缘电阻 2m；3、交流指示灯允许电压波动±20%；4、连续工作寿命 30000h；5、光亮度 100cd/m<sup>2</sup>；6、相比漏电起痕指数cti 100；7、使用频率ac50~60hz。

### 电压电流及代码对照表

| 电压代码 | 电源      | 电压   | 电流   |
|------|---------|------|------|
| 21   | ac · dc | 6v   | 18   |
| 22   |         | 16v  | 18   |
| 23   |         | 24v  | 18   |
| 24   |         | 36v  | 18   |
| 25   |         | 48v  | 18   |
| 26   |         | 110v | 16   |
| 28   |         | dc   | 220v |
| 31   | ac      | 220v | 16   |

apt创立于1993年，专门生产按钮、指示灯等低压产品，是中国领先的低压控制部件制造商。apt系列产品通过多年的推广和应用，广泛服务于中国的电力、机械、钢铁、冶金、石化、交通、水处理、食品、包装、纺织、港口、建筑等几十个行业领域，先后被秦山核电站、三峡水电站、青藏铁路机车、神舟五号、上海浦东国际机场、国家体育场（“鸟巢”）等国家级3重点工程所选用

公司地址：无锡市新区金城东路五洲国际工业园二期95-131

电话：0510-82629787

传真：0510-88231987

qq：897440697

"AD16-22B 220V 绿 指示灯 上海二工电器"的加工定制为是，品牌是Siemens/西门子，型号为AD16-22B220V绿，操作方式是开启式，触头结构为常开按钮，防护方式是保护式，工作电压为220（V），工作电流是2（A），额定发热电流为、（A），接触电阻是、（ ），绝缘电阻为、（ M ），机械寿命是、（次），头部保护等级为、，产品认证是CCC