

洛阳弹簧钢闸瓦插销工厂

产品名称	洛阳弹簧钢闸瓦插销工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

洛阳弹簧钢闸瓦插销工厂 使用时，首先转动螺纹杆10，通过螺纹杆10的自转将其与连接支撑板9脱离，然后推动固定板8上行，呈竖直状态，然后推动瓦托3，将U型卡块4与环形卡块6滑出，然后取出新的瓦托3滑入U型卡槽2与环形固定槽5，推动固定板8下行与连接支撑板9相接触，然后再转动螺纹杆10将其依次贯穿连接支撑板9、固定板8并延伸至托体1的内部，完成了对瓦托3的更换安装作业

20.挡板座，用来支承金属轨距挡板、保持和调整轨距并提供金属轨距挡板与支承结构间电绝缘的部件

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

伸缩式挡键铆钉失效、丢失时补装STEDEF双块式无碴轨道是由双块式RS混凝土枕构成,在每一支承块下设置发泡氯丁橡胶缓冲衬垫,厚度为12~14mm,用硬质橡胶做成厚5mm的箱形套靴,然后将组装好的箱形套靴等安装在制混凝土板的凹槽中,箱形套靴与混凝土板之间的缝隙用砂浆填充

法国多以软木橡胶系材料为主4、日本直结5型弹片扣件 因此，替换（维修）材料（砂浆）必须通过适当的方式加热，这个过程也是混凝土的硬化过程为了确保适当的轨道质量，在处理后立即用蒸发保护材料覆盖

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨

性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。