

发酵后酒糟卧式沸腾床12t/h

产品名称	发酵后酒糟卧式沸腾床12t/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

发酵后酒糟卧式沸腾床12t/h

1、物料条件

物料名称: 发酵后酒糟

初水分: 28%-50%(设计取42%)

终水分: 11%(设计取 11%)

处理量: 约 12t/h

原料温度: 约 25

产品温度: 约70

2、工艺条件

干燥方式: 卧式沸腾床干燥

物料与热空气接触方式: 穿流式

热源和加热方式: 天然气

干燥进风温度: 100-180 (根据干燥时间各单元温度可调, 设计取平均130 , 最高可升温至200)

干燥排风温度: 45~60 (设计取50)

产品出料方式: 主机

除尘方式: 旋风分离器+水喷淋

卧式沸腾干燥系统, 该装置包括沸腾床主机、进料口、出料口、关风机、操作门、进风支管、进风总管、热风装置、引风除尘段、第一检修孔、输料管道、布袋除尘器、第二检修孔、铰链快开门、引风管、引风机和排风管, 所述沸腾床主机左端设有进料口, 所述沸腾床主机右端设有出料口, 所述出料口的出口处安装有关风机, 所述沸腾床主机前端为操作面并开设有横向排列的操作门, 所述沸腾床主机底部通过进风支管连接进风总管上端, 所述进风总管连接热风装置, 所述沸腾床主机设有引风除尘段, 所述引风除尘段前端设有两个左右对称的第一检修孔, 所述引风除尘段顶部三个出口分别与输料管道一端底部连接, 所述布袋除尘器设置于沸腾床主机右侧, 所述输料管道另一端连接布袋除尘器左侧入口, 所述布袋除尘器前端开设有第二检修孔, 所述布袋除尘器顶部设有铰链快开门, 所述布袋除尘器通过引风管连接引风机, 所述引风机与引风管连接处安装有排风管。