

T2X系列无刷三相交流同步发电机

产品名称	T2X系列无刷三相交流同步发电机
公司名称	东莞市虎门冠华机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:代理各品牌 型号:t2x系列 额定功率:30-120 (kw)
公司地址	虎门镇郭武旧区10巷13号
联系电话	86-076985246877/85111101 13922905200

产品详情

产品说明:新t2x系列发电机与stc系列发电机相比较具有以下5个优点：1.采用复合励结构,电路简单、可靠性好、维护简单。2.良好的动态性能,即使突加或突卸负载,电灯也不会有闪烁现象。3.强劲的起动性能无需任何附加装置就能直接起动70%容量的电动机。4.接近正弦的电压,输出可安全地用于计算贡电源。5.当发电机承担不平衡负载时,三相电压的偏差低于3%。

使用条件：在下列条件下发电机能正常运转且输出额定功率。海拔：不超过1000m冷却温度：258~313k(-15oc~40oc)相对湿度：不超过 90%

技术参数:

type	rated power(kw)	rated current(a)	rated speed(r/min)	eff(%)	cos C	(kw)	min.dr. power(kw)	frameno.
t2x-30	30	54.1	1500	88.0	0.8	21	21	225
t2x-40	40	72.2	1500	89.0	0.8	28	28	225
t2x-50	50	90.2	1500	89.5	0.8	30	30	225
t2x-64	64	115	1500	90.5	0.8	30	30	250
t2x-75	75	135	1500	90.8	0.8	30	30	250
t2x-90	90	162	1500	91.0	0.8	55	55	280
t2x-120	120	217	1500	91.5	0.8	55	55	

type	mounting dimensions(mm)													overall dimensions (mm)			
	h	a	a/2	b	c	d	e	f	g	k	n	m	n	l	i	l1	w
t2x-30	225	356	178	286	163	60	140	18	53	19	532	552	15 °	770	346	18	530
t2x-40				311										810	346		

t2x-50				356										870	371		
t2x-64	250	406	203	349	168	70	140	20	62.5	24	532	552	15 °	905	453	18	560
t2x-75				406										945	490		
t2x-90	280	457	228.5	368	190	80	170	22	71	24	532	552	15 °	1040	438	18	640
t2x-120				457										1120	517		
t2x-150	355	610	305	500	254	90	170	25	81	28	605	625	15 °	1270	585	22	860
t2x-200				500										1270	585		
t2x-250				560										1385	645		

"供应T2X系列无刷三相交流同步发电机"的品牌为代理各品牌，型号是T2X系列，额定功率为30-120 (KW)