

不锈钢法兰加热管/热器法兰加热管

产品名称	不锈钢法兰加热管/热器法兰加热管
公司名称	上海置赛自动化科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zs 型号:zsg2
公司地址	上海市闵行区莘庄工业园区
联系电话	021-54792670-0 13671993154

产品详情

定货须知：

为了能够更及时的回复您，请在询液体加热器产品前提供以下参数：

- 1、电压与功率？如380v/6kw;
- 2、加热介质？介质最高温度？如加热介质为水，最高温度100度；
- 3、加热器材质？如304无缝管；
- 4、加热安装形式？体规格尺寸？如法兰安装、dn25法兰
- 5、其它尺寸？此项如果尺寸较复杂须要图纸，简单可直接注明，如l=600
- 6、电压与功率？如380v/6kw;
- 7、您的大名，公司名称，联系电话（最好手机）邮箱地址。如上海置赛自动化科技有限公司/谢成艳/186 21110335/ae001@139.com
- 8、如有其它要求或图纸图片请一并提供，可将相关资料发送至邮箱ae001@139.com，我们将在第一时间回复您。如果你等不及请及时拨打我们公司销售直线：021-51992719。

置赛液用加热管一般用于各种水箱，水槽等相关加热设备的加热元件。加热介质有水，药液，油，溶液等，一般适用于：空调，热水器，食品厂，化工厂等。

我公司电加热产品标准采用304不锈钢无缝钢管缩管压制而成，采用进口氧化镁粉作为绝缘填充层，从而保证其绝缘性能与使用寿命。

一般液体加热产品包含有：

- 1、连接形式分：法兰连接电热器、115法兰加热器、螺纹连接加热器；
- 2、按形状分为：u型加热管、w型加热管、螺旋加热管、l型加热管、单头加热管；
- 3、按用途分为：热水器加热器，导热油加热器、反应釜加热管、夹套加热器、循环水加热器、模温机加热器、

在使用液体加热元件过程中应注意（如有疑问欢迎来电咨询：021-54792670）上海置赛自动化科技有限公司：

- 1、工作电压不大于额定电压的1.1倍；
- 2、外壳必须有效接地；
- 3、工作环境应无爆炸与腐蚀性介质，相对湿度小于95%；
- 4、发热部分必须全部浸没在液位中，不得干烧；
- 5、储存电热产品时应放置于干燥环境，如长期放置。在使用时，应先检测其绝缘电阻，当绝缘电阻低于1m Ω 时，应做绝缘恢复处理后再使用。

如下图中不锈钢加热器是针对于加热器功率高,安装尺寸小,而设计制作的,一般用于水箱,水槽,油槽等液体加热,

另上海置赛自动化科技有限公司还优质供应温电热元件、温度仪表、压力仪表、液位仪表、风速仪表等包含温度传感器,温度控制器,温度变送器、热电偶、热电阻、pt100、pt1000、温度开关、温度显示器、温度计、双金属温度计、压力开关、压力变送器、压力表、（咨询电话021-54792670）压力控制器、压

力变送器、压力传感器、差压变送器。差压开关、真空压力传感器、液位计、液位开关、电容式液位计、超声波液位计、压力显示器、风速传感器、风量传感器、接近开关、光电开关、固态继电器等

"不锈钢法兰加热管/热器法兰加热管"的功率为10-20 (KW) , 型号是ZSG2, 加热介质为水, 油等液体, 电压是10-500 (V) , 品牌为ZS, 工作温度是-100-200 () , 加工定制为是, 属性是属性值