

56SO532户外工业防水插座 单极五孔32A化工防腐防水插座

产品名称	56SO532户外工业防水插座 单极五孔32A化工防腐防水插座
公司名称	厦门迎欣商贸有限公司
价格	72.00/个
规格参数	品牌:迎欣 型号:56so532 额定电流:32 (a)
公司地址	中国 (福建) 自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一
联系电话	15080337935 18650803079

产品详情

56so532防水工业插座、五防工业插座、耐候工业插座、五防插座、耐候插座为澳标5针圆孔插座，与56p540五防插头配合使用时防护等级达到ip66。当拔出插头时，透明封盖自动回复封闭状态，以保障内部元起价按免受雨水或粉尘的侵袭。

56so532防水工业插座、五防工业插座、耐候工业插座、防水插座具有防水、防尘、防紫外线、防误插、防脱落、耐腐蚀、阻燃耐高温等特性。能满足人们所有不断增加的户外用电需求、完美的解决您在雨水、灰尘、冰冻、高腐蚀、强紫外线等恶劣环境中安全用电的困惑，且不影响插座的性能，防护可靠安全，操作简便快捷，连接稳定，能有效的保护人身与电路及设施的安全。

56so532防水工业插座可应用在冶炼、化工、电力、矿山、给排水处理厂、建筑工地、洗车场和机械制造、汽车制造、机场、铁路<高铁/地铁/城际轻轨>以及港口、码头、商场/卖场/专卖店。

值得信赖的上海品质。。。。。。。

设计标准：澳标5针圆孔插座；

防护等级：ip66；

额定电压：500v~

额定电流：32a。

外形尺寸：56so532:100 × 106 × 100mm；56s0532/2：206 × 100 × 100mm；56so532/3：296 × 100 × 100mm。

安装尺寸：76 × 55;孔径：5mm.

安装方式：明装（表面安装）。

说明：56so532防水插座配备56so532/2（2个单元插座）和56so532/3（3个单元插座）供客户选购，用以满足2个或3个工作单元同时用电！

56so532/2(在同一个底座上，并列排放2只56so540插座模块)。

56so532/3(在同一个底座上，并列排放3只56so540插座模块)。

注意：56so532采用澳标设计，具备防误插功能，即便是同一型号的插头、电流规格不同时都无法插入，必须选用配套的56p532插头才能插入取电，插入旋紧后防护等级可达ip66。

56so防水工业插座、五防工业插座、耐候工业插座、防水插座系列产品：

110 ~250v插座

规格电流覆盖：3插；10a、13a、15a、20a、32a、40a。

110v：56so316黄色，

230v：56so316蓝色；

250v：56so310、56so313、56so315、56so320、56so332、56so340。

500v插座

规格电流覆盖：4插、5插；20a、32a、40a、50a。

56so416、56so 420、56so432、56so435、56so440、56so450；

56so516、56so 520、56so532、56so535、56so540、56so550。

产品延伸说明：

1.56so系列所有插座，均可配装2组或3组或4组模块以满足多个工作单元同时用电；

56so/2：在同一个底座上，并列排放2只56so系列插座（“一”字形排列）；

56so/3：在同一个底座上，并列排放3只56so系列插座（“一”字形排列）；

56so/4：在同一个底座上，并列排放4只56so系列插座（“田”字形摆放）。

2.可与56sw系列防水隔离开关拼装后组成56cv系列产品，以达到对插座电源输出的安全控制

联系地址：福建省厦门市同安区二环南路620之6号

联系人：祝宇

联系电话：13275091613

传真号码：0592-7115780

腾讯qq：1397182929

阿里旺旺：yingxindq388

"56SO532户外工业防水插座 单极五孔32A化工防腐防水插座"的额定电压为500（V），额定电流是32（A），环境温度为-40~+80（ ），加工定制是是，孔位数为5个，壳体材质是PC，型号为56SO532，规格是100*100*90，品牌为迎欣，产品认证是SAA，导体材质为铜