

安徽六安 双登蓄电池2V1000Ah/GFM-1000安装指导

产品名称	安徽六安 双登蓄电池2V1000Ah/GFM-1000安装指导
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFM-1000 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

双登蓄电池产品特点：

拥有的高低温性能，可在-55 ~75 下工作
-55 下可正常启动放电充电高温80 时电池不变形不鼓胀,更不会有爆炸的危险.

充电非常迅速：40分钟内可充入95%以上的电量,当您的电池电量在使用绞盘或者音/视频系统而耗尽的时候,能快速充满电,满足您的再次使用需求.

超长寿命,浮充设计寿命10年，启动次数少可达到15000次,

平稳的高输出电压，保证您的音/视频系统达到好的视听效果,更好的保护和延长电器设备使用寿命.

结构坚固，抗震性强,至少能承受4g(33hz)震动12小时以及6g震动4小时,是普通电池是4倍,根统计电池失效的主要原因之一就是震动.

电池无游离电解液，可向任意方向放置工作,由于内部结构为螺旋式,并且全部被电池隔板吸附,所以电池内部没有流动的液体,即使倒置工作也不会漏液.

的高倍率放电能力，启动电流是传统电池的三倍,5ah电池便可启动8000cc排量卡车.

极高的耐小电流深放电能力.

存放2年仍有启动电量,相对普通电池每三个月就必须充电来说,卷绕电池则让您省心得多.

价格更是比国外进口电池有非常大的竞争优势。

双登6-fmx阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计，使电池的装卸十分的简便，从而使其成为gaojiups电源的选择。该电池系列采用了狭长型结构，电池的长宽比例达到3.75~5.00，这就使得电池具有优良的散热性能，大大减少了电池发生热失控的可能性。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。

蓄电池特点：

1结构简单 应急电源充电部分和电池部分采用分体式安装,方便现场使用。

电池部分安装采用电池插筐形式,现场操作简单方便。

系统接线简单明了,便于快速安装,节省现场投运时间。

2高智能化 系统采用分散控制系统,模块化结构,组屏简单,配置灵活。

监控模块采用液晶汉字显示,可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。

3. 模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。

4.蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压、充电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能控制,间歇式充电方法,更利于延长电池寿命。

5. 设有电池过欠压和充电过流等告警功能。

采用GPRS数据通信传输方式,可实现无人值守,设备运行数据实时监控。

6.后台数据中心实时监控各个设备运行状态,发现问题及时可通知用户,维护更及时。