

APC防浪涌插座 APC防雷插座P8E-CH

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | APC防浪涌插座 APC防雷插座P8E-CH |
| 公司名称 | 深圳市鼎恒后备电源设备有限公司 |
| 价格 | 160.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:apc 型号:p8e-ch 额定电流:10 (a) |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道9002号龙岗电子世界3楼3376 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

china[更改]

[主页产品支持搜索知识库咨询](#) [apc登录到我的支持与技术支持代表交谈](#)

[选择器ups](#) [选择器ups 升级选择工具](#) [如何购买试用 apc 产品选择器](#) [在线经销商列表](#) [查找经销商](#) [主页家庭办公解决方案](#) [产品浪涌保护产品系列](#)

p8e-ch

[通过电子邮件发送技术规范打印机友好](#)

[surgearrest essentialapc essential surgearrest 8 outlets 220v china](#)

更多图像

可为计算机和电子设备提供基本保护

标准交付周期: 通常现货供应

技术规范产品总览比较型号

输出

出口数量

8

插座类型

中国制式插座

输入

额定输入电压

230v

输入频率

45 - 55 hz

输入端子类型

australian/chinese

每相最大线路电流

10a

输出线长度

3米

输入断路器容量

10a

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

600 焦耳

ep 焦耳额定

570

emi/rfi 噪声抑制(100 khz 到10 mhz)

22.55 db

峰值电流标准模式

15 kamp

nm surge response time (ns)

1 ns

让过电压额定

< 450

物理指标

净重

0.75 kg

高

38.00 mm

宽

94.00 mm

深

255.00 mm

运输重量

0.85 kg

运输高度

46.00 mm

运输宽度

163.00 mm

运输长度

350.00 mm

主包装箱单元

12.00

主包装箱尺寸

340 x 300 x 373 mm

主包装箱重量

10.50 kg

scc 代码

1073130424606 7

颜色

灰色

每个运输托盘上产品数量

324.00

环境

工作环境

0 - 40 ° c

工作相对湿度

0 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° c

存储相对湿度

0 - 95%

存储高度

0-15000米

相符性

标准质保

3 年维修或更换服务

环保要求遵从情况

rohs 7b exemption,中国 rohs

copyright© american power conversion corp., all rights reserved

关于apc关于schneider electric投资者招贤纳士新闻中心反馈联系信息隐私政策

"APC防浪涌插座 APC防雷插座P8E-CH"的品牌为APC，型号是P8E-CH，额定电流为10（A），环境温度是38（ ），额定电压为230（V）