

# 防火堵料 水性漆 圣姗姆

产品名称	防火堵料 水性漆 圣姗姆
公司名称	厦门南燕山工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:圣姗姆 类型:饰面防火涂料
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 县后社361号.免费热线：4006090778
联系电话	40 0609 0778 13806002804

## 产品详情

按溶剂类型分	水性漆	品牌	圣姗姆
类型	饰面防火涂料	颜色	各色
单件净重	20k (g)	保质期	12 (个月)

ssm---fire proof blockage

### [防火堵料](#)

产品介绍：该产品又称可塑性防火堵料，在高温和火焰作用下其体积先膨胀后硬化，形成一层坚硬致密的釉状保护层，这种膨胀及釉状层形成的过程是一种吸热反应，可消耗大量的热，有利于体系温度的降低；形成的釉状层具有较好的隔热性，能起到良好的阻火堵烟及隔热作用。

由于有机防火堵料除具有高效的防火隔热性能和较好的理化性能外，还具有高弹柔韧性，以适应接缝的各种形变位移，同时还具备耐候、耐水、耐老化、长期不固化、可塑性好、对电缆无腐蚀和无硬脆性、能够重复使用，具有很好的防火、水密、气密性能等特点，故可应用于高层建筑、工厂、船舶、电力通讯部门等电线电缆和各类管道贯穿处的孔洞缝隙的防火封堵工程（如电缆、风管、气管等穿过墙壁或楼板时形成的各种开口等），以阻止火灾蔓延和防止有毒气体扩散，将火灾控制在一定的范围之内，减少火灾损失。该产品应与本公司生产的防火包配合使用。

技术标准:符合ga161—1997中华人民共和国公共安全行业标准的技术指标。耐火性能:  
耐火极限大于180分钟（min），耐火性能达到一级。施工工艺:

施工前，清理干净待施工表面的尘土和油污。将电缆束穿过孔洞，用堵料均匀地分隔并粘贴电缆，然后用堵料将电缆之间、电缆与孔洞壁之间的缝隙填塞密实。堵料的填塞厚度应与孔洞深度一致。对较大的孔洞或缝隙，可先用阻火网作骨架或用钢条加固，已增加支撑力度。当气温过低，堵料较硬不便施工时，可将带塑料包装的堵料放置在40~70 的温水中加热并进行揉制，即可使堵料软黏至适于施工。

注意事项:为了保证如电缆类贯穿物的散热性,施工时可不必封堵严密。当火灾发生时,堵料受热膨胀,可自行将缝隙封堵严密,从而有效地阻止火灾蔓延与烟的传播。

包装及贮存:包装:箱=1kg×20个.

贮存:贮存在0 以上的阴凉干燥处,避免雨淋;贮存期为一年,如产品已过期,但未硬化、仍有韧性时,可继续使用。