

耐磨经济型环氧地坪 水性漆

产品名称	耐磨经济型环氧地坪 水性漆
公司名称	厦门南燕山工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:耐磨经济型环氧地坪漆 按溶剂类型分:水性漆 品牌:圣姗姆
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 县后社361号.免费热线：4006090778
联系电话	40 0609 0778 13806002804

产品详情

类别	耐磨经济型环氧地坪漆	按溶剂类型分	水性漆
品牌	圣姗姆	颜色	各色
单件净重	20k (g)	保质期	12 (个月)

耐磨经济型环氧地坪厚度：0.3mm 0.5mm 0.7mm表面形态：亮光型 丝光型 止滑型使用年限：0.3mm:2年 0.5mm:2年以上 0.7mm:3年以上地坪特性：无缝防压、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉。适用范围：

服装厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂； 电子厂、丝印厂、纸品厂等无重压地方；

仓库、停车场。施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间

需适度延长）耐磨经济型环氧地坪厚度：0.3mm 0.5mm 0.7mm表面形态：亮光型 丝光型

止滑型使用年限：0.3mm:2年 0.5mm:2年以上 0.7mm:3年以上地坪特性：无缝防压、耐磨防滑、耐酸抗碱

、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉。适用范围：

服装厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂； 电子厂、丝印厂、纸品厂等无重压地方；

仓库、停车场。施工工艺： 防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；

环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；

施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）