

扬州风帆铅酸电池6-GFM-250 12V250AH光伏基站设备 通讯专用

产品名称	扬州风帆铅酸电池6-GFM-250 12V250AH光伏基站设备 通讯专用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:风帆蓄电池 型号:6-GFM-250 产地:河北
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

干荷蓄电池:它的全称是干式荷电铅酸蓄电池，它的主要特点是负极板有较高的储电能力，在完全干燥状态下，能在两年内保存所得到的电量。使用时，只需加入电解液，等20-30分钟就可使用。

免维护蓄电池:免维护蓄电池由于自身结构上的优势，电解液的消耗量非常小，在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐、耐高温、体积小、自放电小的特点，使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:种在购买时一次性加电解液，以后使用中不需要维护(添加补充液):另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液，并封死，用户根本就不能加补充液。

电瓶在汽车的使用过程中起到了重要的作用，如果它不能正常供电，则发动机和车上电系统就会跟着出问题或者停转。因此我们平时就必须细心呵护好它，才能避免发动机不能起动或是车行半途突然熄火断窘境。我们只要在每次检查发动机时，顺便花一两分钟保养一下电瓶就可以了。下面我介绍一个自己做电瓶保养的小技巧:

- 1、用湿布把电瓶外部擦洗一下，把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶，电瓶的桩头不但不会积白色的酸蚀粉末，而且其使用寿命会比较长。
- 2、打开电瓶加水盖，看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供你参考，如发现水位低于下标线，就必须添加蒸馏水，如果一下拿不到蒸馏水，则可用过滤自来水来应急。水不可加太多，标准是加到上下标线中间。
- 3、检查一下发电机是否充电正常。如果你有三用电表，在起动发动机后，量一下电瓶两极的电压，必须超过13V以上才算正常.发现充电电压过低，就需要请人员检修一下充电系统了。如果没有三用电表，可用目测法:发动机起动后，打开电瓶加水盖，看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面，而且愈加油会冒得愈多，如果你发现没有冒泡，那很可能就是充电系统有毛病了。特别注意:

做此项检验时会有*气产生，因此在做这个检验时，千万不可以抽烟，以免发生爆炸起火的危险。公司代理经销:工业蓄电池，ups电池，太阳能蓄电池，牵引电池，启动型蓄电池，电力蓄电池，铅酸蓄电池，胶体蓄电池等

如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正*端子

五关于日常检查及维护保管

1.定期对电池进行检查，如发现有灰尘等外观污染情况时，请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要用汽油、香蕉水等或油类进行清洗，另外请避免使用化纤布。2浮充时，电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(0.05V/单格)应调查原因并作处理

编辑本段关于电池寿命的说明

即使UPS使用的是同样的电池技术，不同厂家的电池寿命大不一样，这一点对用户很重要，因为更换电池的成本很高(约为UPS售价的30%)。电池故障会减小系统的可靠性，是非常烦人的事情

电池温度影影响电池可靠性

温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升复氏5度，电池寿命就下降10%，所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇)，这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因

革新的铅膏配方保证良好的充电接受能力 High charge efficiency with refined paste formula 气体复合效率高于99%

Over 99% gas recombination efficiency 自放电率极低，每月自放电量小于额定容量的 1% Self discharge per month within 1 % of rated capacity 良好的耐过充过放能力

Good endurance of over charge and over discharge 符合日本标准 JISC8702-1:2009 Developed according to JIS C 8702-1:2009

不间断电源 UPS

通信后备电源 Back up power for telecom

电力系统控制电源 Power switch for power plant 船舶照明信号系统 Marine lighting & signal system 太阳能风能储能系统 Power storage for solar & wind power system

交通信号 Traffic light system

医疗器械 Medical equipment

消防报警安保系统 Fire alarm and security system

风帆蓄电池技术特点：

- 1、简洁的外形设计，新颖的电池整体结构设计，确保电池美观大方，装卸方便，申请专利。
- 2、选用耐用的隔板 选用电阻更小，更耐腐蚀，孔径更小，孔率更高的PE隔板。
- 3、的板栅结构采用中耳放射板栅设计，降低电池内阻，更有效的了电池的大电流启动能力。大大了电池性能。
- 4、先进的合金配方 采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小，水损耗低，自放电小，保证了电池寿命长。
- 5、充足的电池容量，保证了电池良好的高倍率、大电流启动放电性能好，性能优良
- 6、优异的供电性能 电池在加入电解液后即可装车使用，免充电，使用方便

请您下单前注意 电瓶属于危险品，运费的价格均为普通物流（德邦 佳吉 天地华宇物流 快递都不受理的），需到当地物流公司自提！！运费价格有出入时、请拍下提醒卖家修改运价。电瓶属于特殊商品，非质量问题不退货，请确认所拍的商品是你所需要的

品牌

风帆

只数

1

净重

60

尺寸

522*240*230mm

高度

230mm

包装

纸箱

电压

12

重量

62

规格

免维护蓄电池

内阻

3.05

储存温度

25

充电时间

10h

保质期限

3年

大功率

3000

可售卖地

全国

用途

提供电能

材质

ABS

类型

铅酸蓄电池

型号

6-GFM-250

普通蓄电池

介质:普通稀硫酸电解液内阻:内阻较大,充电接受能力较弱

正常使用寿命:2年左右深度循环放电次数:380次

完收被严重吊打

铅酸蓄电池

介质:胶体电解质内阻:内阻较低,充电

接受能力好

正常使用寿命:3年以上深度循环放电次数:800次

完胜碾压性优势

电池收货

收货后必须从纸箱拿出来使用,禁止放纸箱或不通风的密封处使用,以不散热免充鼓包引起电池故障。
新购买的电池,拥有70%~90%左右的电量,充满电后再使用。

电池放电

每次使用时,请不要将电量耗尽,养成及时充电的习惯,尽可能使电池电量处于饱满状态,禁止长期频繁放电低于10.8V低于10.8V请及时充电;电池满电状态为电压213V

充电顺序

先接电池端子,再插电源端的插头;充电完成后,先拔电源端插头,再拔电池端插头。若用在光伏太阳能系统上:先接线电池端子再接到太阳能控制器(或逆变器),再接太阳能板到控制器;若需拆掉,先拆太阳能板,再拆电池端。