

深圳变压器供货 南林 自耦式变压器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 深圳变压器供货 南林 自耦式变压器 |
| 公司名称 | 深圳市南林科技有限公司 |
| 价格 | 9000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:南林 型号:自耦式变压器 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗镇潭头西部工业区A区26栋 |
| 联系电话 | 86-075529899630 |

产品详情

深圳市南林电源电气有限公司先后荣获iso9001：2000国际质量体系、iso14000环境管理体系，中国电工产品认证等国际标准的体系认证；是中国电源协会会员单位，重合同守信用单位，员工满意企业，质量管理先进企业，产品品质至今无投诉企业。

初级：115v+115v ac 50/60hz & 120v+120v ac 50/60hz 次级：同规格双组输出，见列表
标签内容：ce和ul标识，制造商名称等 制造标准：ul506，ul1411，iec742，en615585和en60950
绝缘等级：b级130 初级-铁芯：mylar带或者玻璃纤维带1/2重叠包扎1层 初级-次级：1/2-3/4重叠包扎3层mylar带 绝缘强度：初级-次级4kv ac 60秒，漏电流 5ma
全部引线：均为ul导线，尾端6mm剥皮并浸锡

主要技术指标

- 1、效率： 98%
- 2、波形失真：无附加波形失真
- 3、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 4、保护：具用过流保护，可连续无人值守工作
- 5、绝缘电阻： 50m欧
- 6、电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象
- 7、过载能力：二倍的额定电流，维持1分钟
- 8、环境温度：-15 --+40

9、海拔高度：< 1000m

10、相对湿度：< 90%

11、注意：安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。

"供应深圳变压器厂家供货"的额定电压为380 (kv)，尺寸是400x350x300mm (m)，加工定制为是，负载耗损是150 (w)，阻抗电压为80 (%)，型号是自耦式变压器，品牌为南林，产品认证是iso9001:2000，额定容量为100 (kva)