

诚招中大功率led灯高效率恒流驱动电源区域经销代理

产品名称	诚招中大功率led灯高效率恒流驱动电源区域经销代理
公司名称	深圳安赋特科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ivolt 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:10000(元)
公司地址	中国广东深圳市宝安区 西丽百旺第二工业园三栋六楼
联系电话	86 0755 36524197 13430736267

产品详情

深圳安赋特科技有限公司自成立以来，一直致力于高效率，高功率密度，高性能开关电源产品的开发、生产与销售。主营：中大功率led恒流驱动电源，包括路灯电源，工矿灯，投光灯，泛光灯，舞台聚光灯，par灯等所需的恒流驱动电源等。产品质量上乘，价格合理，产品畅销全国各地，并远销美国、日本、欧洲、澳大利亚等地，深受广大用户的喜爱。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，为广大客户提供优质的产品和完善服务。欢迎广大新老客户前来参观、指导和业务洽谈。愿与您携手并进，共创美好未来。

电源特点

- 1.高可靠的电路拓扑：电路拓扑采用非常成熟的有源功率因素补偿电路+llc半桥谐振电路，功率因素补偿也采用准谐振软开关技术，开关mos管，整流二极管都工作于软开关状态，有效地减小了电磁干扰的产生，极大地减小了谐波的产生，降低了元器件的电压应力及开关损耗，提高了电源的效率及可靠性。
- 2.高品质的元器件：控制芯片等ic选用st,nxp,ti等品牌。铝电解电容采用红宝石黑金刚等品牌的高频低阻长寿命系列产品。mos管采用仙童，st，vishay等品牌，肖特基等二极管采安森美，st,vishay，强茂等品牌，取样电阻采用vishay高精度低温漂的合金电阻，其它元贴片电阻电容选用tdk,村田，国巨，风华等品牌。
- 3.超强的设计能力，充足的设计余量：15年的通讯电源，模块电源设计经验，华为中兴等公司大批量稳定供货（数亿产值）的设计资历。保证各个细节设计都留有充足的设计余量，大马拉小车。
- 4.完善的制造品保经验：多年为华为中兴等公司提供高品质通讯电源模块电源的制造品保能力与经验保障。
- 5.优异的电气性能：高效率，高功率因素，低emi,低thd，低温升，长寿命。输出短路保护，输出过压保护，电源过温保护，led芯片过温保护，半功率管理。

系列	功率	型号	图片	外型尺寸 (mm)	主要性能
防水恒流电源	20w-	iac40		98x37x28	1.输入电压100/176v-2
	40w				2.输出功率20-40w 3.效率 86-89% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67
	30w-	iac50		125x42x29	1.输入电压100/176v-2
	50w				2.输出功率30-50w 3.效率 86-89% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67
	40w-	iac60		110x67x39	1.输入电压100/176v-2
60w				2.输出功率40-60w 3.效率 85-90% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67	
60w-	iac120		156x67x39	1.输入电压100/176v-2	
120w				2.输出功率60-120w 3.效率 91-94% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67 7.满足ce	
100w-	iac200		180x67x39	1.输入电压100/176v-2	
200w				2.输出功率100-200w	

				3.效率 91-94% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67 7. ce认证
	50w- 250w	iaf250		169x169x50 1.输入电压100/176v-2 2.输出功率50-250w 3.效率 91-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67 7.ce认证
pwm调 光 电 源	80w- 200w	iat200		195x60x40 1.输入电压100/176v-2 2.输出功率80-200w 3.效率 91-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67 7.ce认证
	150w- 400w	iat400		210x114x50 1.输入电压100/176v-2 2.输出功率80-200w 3.效率 91-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip67 7.ce认证
筒灯电源	20w- 40w	iaf40		直径70x35 1.输入电压100/176v-2 2.输出功率20-40w 3.效率 86-90% , 4.最大功率因素0.99

	50w- 100w	iaf100		直径99x35	5.输出电压12v-66v 1.输入电压100/176v-2 2.输出功率50-120w 3.效率 90-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v
铝壳恒流源	50w- 120w	iad120		146x78x40	1.输入电压100/176v-2 2.输出功率50-100w 3.效率 90-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v ,
	120w- 250w	iad250		146x78x40	1.输入电压100/176v-2 2.输出功率100-200w 3.效率 90-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v ,
	200w- 400w	iad400		210x114x50	1.输入电压100/176v-2 2.输出功率200-400w 3.效率 91-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v , 6.防水等级 : ip20 7.风扇散热
内置恒流源	30w- 60w	iae60		108x56x35mm	1.输入电压100/176v-2 2.输出功率30-60w 3.效率 86-90% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v
	60w-	iae120		152x70x35	1.输入电压100/176v-2

	120w				2.输出功率60-120w 3.效率 91-94% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v ,
	100w- 200w	iae200		172x52x35	1.输入电压100/176v-2 2.输出功率100-200w 3.效率 91-94% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压12v-66v ,
	150w- 350w	iae350		195x95x40	1.输入电压100/176v-2 2.输出功率150-350w 3.效率 91-93% , 4.最大功率因素0.99 5.输出电压24v-66v , 6.
电源盒	50w- 250w			外径169mm , 太阳花高50m 全套配件	1.压铸上盖 2.主体太阳花型材 3.下底冲压 ; 4.上盖可上挂钩 ; 5.上盖可配连接支架

1.高功率因素：220v额定输出，0.99；

2.高效率：最高可达94%。

3.中等手机，回报率高；

4.全电压输入，

5.输出功率从30w-300w。

"诚招中大功率led灯高效率恒流驱动电源区域经销代理"的品牌为ivolt，基本投资额是1-5万（元），保证金额为10000（元），加盟费是10000（元），项目区域要求为全国，品牌发源地是深圳，预计回报率为30（%），预计回报周期是10（年），特许权使用费为0（元），合同期限是10（年），加盟商总数为50（家），特许经营时间是5（年），经营模式为经销,代理,合作,其他，发展模式是经销,区域代理,自由代理，

其他