

鄂尔多斯Q235机车闸瓦插销生产工厂

产品名称	鄂尔多斯Q235机车闸瓦插销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

Q235机车闸瓦插销生产工厂 有效的方法是更换原有木枕和扣件，改为水泥枕木或用整体浇注的道床 调高垫板分塑料调高垫板和钢调高垫板,其中塑料调高垫板按厚度为6mm和10mm两种,钢调高垫板厚度20mm 进一步的，所述钢轨底部的另一端设有副轨撑，副轨撑与铁轨垫板之间通过第四螺栓相连接，通过设置的副轨撑对钢轨底部的另一端进行固定道钉有钩头道钉和螺纹道钉两种，垫板按形状有单肩、双肩之分；按孔眼数分有三孔、四孔、五孔几种，常用的垫板为五孔垫板

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

在此阶段外力全部靠连接板层之间接触面间的摩擦力来传递,螺栓在连接中只担当一个角色,即靠本身的紧固轴力给连接板之间施加接触压力,从而使触面产生摩擦力弹簧托板形状直槽型凹槽型分离式双层弹性基板

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危除，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。