

硅碳棒 国产 等径、不等径

产品名称	硅碳棒 国产 等径、不等径
公司名称	广州富能热工设备有限公司
价格	266.00/支
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:等径、不等径
公司地址	广州市花都区新华街望亭路自编10号中铁厂房3号
联系电话	86 20 86879292/61826160 13929521640

产品详情

硅碳棒为非金属高温电热元件，它具有升温快、热效率高、高温下不易变形、安装操作维修简便等特点，又由于硅碳棒的额定表面负荷较大，可以在较小的空间安排较大的加热功率，广泛应用于铝合金熔炼和保温炉、玻璃窑炉、电子陶瓷窑炉等炉窑加热升温。

直形硅碳棒用于辐射式加热的炉子，如铝锭熔铸保温炉，铝合金压铸机边炉，常用规格参数

规格尺寸	总长度l (mm)	直径d (mm)	电阻 ()	有效表面积 (c m ²)	单支功率 (w)
d/l1/l2					
30/400/400	1200	30	2.32	376.8	5200
30/500/400	1300	30	1.86	471	6500
30/600/500	1600	30	2.14	565.2	7900
40/500/400	1300	40	1.94	628	8700
40/600/500	1600	40	2.14	753.6	10500
40/1000/500	2000	40	2.76	1256	17500
50/800/500	1800	50	2.76	1256	17500
50/1200/500	2200	50	2.98	1884	26300
50/1500/500	2500	50	2.21	2355	32900

u形硅碳棒用于带保护套管的浸没式加热器，硅碳棒置于碳化硅或氮化硅保护管内，然后直接插到铝液里加热，具有热效率高、升温快、铝液温度控制精度高、烧损少等特点，节能环保。

u形硅碳棒的规格根据炉形结构定制。

本公司可按照客户的要求，设计炉膛加热元件的功率和布置。

"供应硅碳棒"的功率为1-20（W），直径是20-50mm（mm），型号为等径、不等径，额定温度是1350（℃），长度为450-2500（mm），品牌是国产，主要用途为铝合金熔炼/保温炉玻璃窑炉电子陶瓷窑炉，品种是等直径硅碳棒，加工定制为是