

箱式电阻炉、马弗炉2.5-12

产品名称	箱式电阻炉、马弗炉2.5-12
公司名称	滨州市滨城区鲁滨化工试剂商行
价格	1280.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:龙口 型号:1000度
公司地址	山东滨州市滨城区渤海五路黄河六路交叉口北50米路西
联系电话	86-05433353370//18678315488 15553357799

产品详情

产品简介本系列电阻炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析，测定和一般小型钢件做淬火、退火、回火等热处理；高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔融、分析等高温加热用。详细介绍产品名称：箱式电阻炉sx2-2.5-12

产品简介：又称马福炉（马佛炉）高效节能型、内置式加热器，双铂铑热电偶

详细说明：

适用范围：本系列电阻炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析，测定和一般小型钢件做淬火、退火、回火等热处理；

高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔融、分析等高温加热用。

结构特点：

*本系列电阻炉炉壳选用优质冷轧钢板经折叠，焊接制成，表面采用静电喷塑处理，使设备耐用抗高温。

*工作室是用耐火材料制成整体箱式炉膛、加热元件采用内置式，炉膛与炉壳间用耐火保稳材料砌筑。可以代替已淘汰的srjx-型老产品。

*炉门通过多级铰链固定在电炉上，炉门的关闭时利用炉门的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口。

*炉口下装有与炉门联锁的安全开关，当炉门开启时电炉电源便自动切断，确保安全。

*1300 电炉用硅碳棒加热，1600 电炉用硅钼棒加热。本产品是快速、节能、环保型产品。具有能耗低、升温快优点。

*本系列电阻炉需与ksw-型温度控制器及铂铑-铂热电偶配套使用，由此进行电温度的测量、指示及自动控制。

主要技术指标:

- * 额定温度： 1200
- * 额定功率 (kw)： 2.5kw
- * 电压/电源： 220 v
- * 相数： 单相
- *温度控制器：ksw-4d-13
- *热电偶：wpr-120型 铂铑-铂热电偶. l=350mm
- *补偿导线：lb型铜 - - 康铜补偿导线: 2.5米线芯截面2x1.0平方毫米

- *工作室尺寸 (cm)：20 × 12 × 8
- *外形尺寸 (cm)： 54 × 37 × 49
- *包装尺寸 (cm)： 64 × 49 × 64
- *净重/毛重 (kg)： 40 / 55

诚信服务、和谐发展，成套价格包括电炉和温度控制器配套产品

产品简介本系列电阻炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析，测定和一般小型钢件做淬火、退火、回火等热处理；高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔融、分析等高温加热用。详细介绍产品名称：箱式电阻炉sx2-2.5-12

产品简介：又称马福炉（马佛炉）高效节能型、内置式加热器，双铂铑热电偶

详细说明：

适用范围：本系列电阻炉系周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析，测定和一般小型钢件做淬火、退火、回火等热处理；

高温炉还可作金属、陶瓷的烧结、熔融、分析等高温加热用。

结构特点：

*本系列电阻炉炉壳选用优质冷轧钢板经折叠，焊接制成，表面采用静电喷塑处理，使设备耐用抗高温。

*工作室是用耐火材料制成整体箱式炉膛、加热元件采用内置式，炉膛与炉壳间用耐火保稳材料砌筑。可以代替已淘汰的srjx-型老产品。

*炉门通过多级铰链固定在电炉上，炉门的关闭时利用炉门的自重，通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口。

*炉口下装有与炉门联锁的安全开关，当炉门开启时电炉电源便自动切断，确保安全。

*1300 电炉用硅碳棒加热，1600 电炉用硅钼棒加热。本产品是快速、节能、环保型产品。具有能耗低、升温快优点。

*本系列电阻炉需与ksw-型温度控制器及铂铑-铂热电偶配套使用，由此进行电温度的测量、指示及自动控制。

主要技术指标:

* 额定温度： 1200

* 额定功率 (kw)： 2.5kw

* 电压/电源： 220 v

* 相 数： 单相

*温度控制器：ksw-4d-13

*热电偶：wpr-120型 铂铑-铂热电偶. l=350mm

*补偿导线：lb型铜 - - 康铜补偿导线: 2.5米线芯截面2x1.0平方毫米

*工作室尺寸 (cm)：20 × 12 × 8

*外形尺寸 (cm)： 54 × 37 × 49

*包装尺寸 (cm)： 64 × 49 × 64

*净重/毛重 (kg)： 40 / 55

整套包括电炉和温度控制器。

"箱式电阻炉、马弗炉2.5-12"的功率为2500 (W) (W)，型号是1200度，额定温度为1200 () ()

,最大电压是220(V)(V),品牌为龙口,主要用途是高温热处理,加工定制为否