

TO-220绝缘胶粒 电晶体垫片

产品名称	TO-220绝缘胶粒 电晶体垫片
公司名称	深圳市佳迈兴电子材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:佳迈兴 型号:to-220、 to-3p
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东源盛路132号3楼
联系电话	13923441502 13620996278

产品详情

1、厂家批发to-220绝缘胶粒 电晶体垫片，专业加工各种矽胶片、绝缘粒材料，主要用于各种电器开关电源、电视机、音响、散热器上面，起到散热、导热、绝缘作用。有各种颜色各种厚度，供客户选择。

2、to-220绝缘胶粒 电晶体垫片，矽胶片常见规格有：to-220、to-3p1、to-3p、to-3pl、to-3等，同时可根据客户需求定做各种特殊规格。绝缘粒常见规格有：to-220、to-220-1、to-220-3、to-220a、to-220b、to-220d、to-3等。

3、to-220绝缘胶粒 电晶体垫片（insulation granule物理特性参数表）：

测试专案test Item	测试资料	测试工具	单位	参照标准
颜色color	白色	目视（对色箱）	-	visual
密度specific gravity	1.13 ± 0.1	比重计	g/cm ²	astmd79
硬度hardness	120 ± 5	硬度计（球式）	shore	astmd22
耐电压voltage endurance	2.0	耐压测试仪	kv/mm	astmd14
耐温范围continuous use temp	-50 ~ +63	工业冰箱/烘箱		en344
吸水率water	1.20%			

to-220绝缘胶粒 电晶体垫片，产品说明：

电晶体垫片的别称又可分为：绝缘粒，塑料垫片。

电晶体垫片是属于电子塑胶零件系列，电晶体垫片主要应用锁于电晶体上，避免电晶体外壳和散热片之间造成短路。

材质：ul合格之nylon66/pbt/abs，防火等级94v-0；

用途：锁于电晶体绝缘用；

特点：绝缘性良好；

其他要点：符合rohs，常备库存，系列尺寸

绝缘粒（insulation granule物理特性参数表）：

测试专案test Item	测试资料	测试工具	单位	参照标准	
颜色color	白色	目视（对色箱）	-	visual	
密度specific gravity	1.13 ± 0.1	比重计	g/cm ²	astmd79	
硬度hardness	120 ± 5	硬度计（球式）	shore	astmd22	
耐电压voltage endurance	2.0	耐压测试仪	kv/mm	astmd14	
耐温范围continuous use temp	-50 ~ +63	工业冰箱/烘箱		en344	
吸水率water	1.20%				
产品型号	a	b	c	d	e
to-220	6.0	3.6	3.0	1.5	1.1
to-220a	6.0	3.6	3.0	2.0	1.1
to-220b	6.3	3.6	3.0	2.5	2.0
to-220d	6.0	3.5	3.0	3.1	1.9
tto-220e	6.0	3.6	3.0	4.0	1.6
to-3	8.0	3.8	3.1	2.5	2.0
to-3e	12.0	7.0	4.2	3.0	2.0
材质	nylon66		fr-102a		

规格齐全，价格优惠，欢迎来电洽谈，免费寄样。

to-220绝缘胶粒 电晶体垫片大图展示：

"厂家批发 TO-220绝缘胶粒 电晶体垫片"的加工定制为是，品牌是佳迈兴，型号为TO-220、TO-3P，连接结构标记是圆柱，材质为尼龙、塑料，结构高度是6（mm），最小电弧距离为3（mm），产品认证是UL、SGS，产品用途为该产品主要用于电器绝缘中,适用于PC电源、功放、不间断电源中