

防水涂料常规项目涂膜性能测试

产品名称	防水涂料常规项目涂膜性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

有各种各样的防水涂料。在评估其绩效时，有五项目标是常见且至关重要的。

- 1.抗渗性：**根据各种防水涂料的特点，对防水有不同的要求。如果能满足质量要求，则为合格的防水材料
- 2.固体含量：**各种防水涂料的作用原理基本上是形成膜材料。根据各种防水涂料的特点，提出了各种防水涂料的固含量要求。如果固含量太低，很难保证涂膜的质量
- 3.低温弹性：**各种防水涂料需要对温度变化有一定的适应性。根据各种防水涂料的特点，提出了各种防水涂料的低温柔韧性要求
- 4.耐高温：**在夏季高温下，屋面表面温度可达到70 。如果涂层的耐热性太小，会产生滑动和气泡
- 5.延展性：**主要是使各种防水膜具有一定的能力，适应基层的变形，保证防水效果。

以石油沥青为基础，配以各种聚合物改性材料，经合理配比固化后，可形成不透水槽桥专用防水涂料。可形成性能优异的聚合物防水涂料。聚合物交联聚合后具有优异的防水性能，具有沥青的抗老化、抗腐蚀性能。常温施工干燥后，可形成优质防水弹性膜，能粘附在潮湿的基层表面，无污染、无异味、无燃烧，施工简单。