

2440聚酯玻璃漆布(带)

产品名称	2440聚酯玻璃漆布(带)
公司名称	上海苏特电气有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏特 型号:2440
公司地址	上海市共康路1018号
联系电话	86-02166241190 18917513980

产品详情

2440聚酯玻璃漆布(带)为15、20、25mm及其它宽度的带。宽度在100mm及以下的带,偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$;宽度为100mm以上的带,偏差为宽度的 $\pm 1\%$ 。玻璃漆布带的型号与玻璃漆布相同。	
本产品系由电工无碱玻璃纤维布浸以油改性改性聚酯漆经烘干而成,该产品具有较高的耐热性及机械性能、介电性能,虽比2210拉伸伸长率小,但耐油性好,可用于衬垫接触变压器油及汽油的线圈,适用于电机、电器作包扎绝缘或衬垫绝缘。本产品耐热等级为f级,可在155 的温度下长期适用。标称厚度,mm允许偏差,mm0.11 ± 0.01 0.13 ± 0.01 2.0.15 ± 0.01 5.0.18 ± 0.01 8.0.20 ± 0.02 0.25 ± 0.02 5.1 . 外观:漆膜应均匀,无气泡、折痕、损伤和影响使用的杂质。开卷时不应同于粘结而损伤。带盘应切割整齐,不应脱盘。2 . 尺寸: 长度:推荐长度为30、40、50米。每卷不应多于两段,每段长度应大于10m。 宽度:1000mm,1240mm,一卷中宽度应一致。根据用户需要,玻璃漆布可直切,斜切(一般沿45 角)成宽度为15、20、25mm及其它宽度的带。宽度在100mm及以下的带,偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$;宽度为100mm以上的带,偏差为宽度的 $\pm 1\%$ 。玻璃漆布带的型号与玻璃漆布相同。 斜切玻璃漆布带的搭接:玻璃布浸漆前搭接长度不大于10mm,玻璃布浸漆后搭接长度不大于25mm.贮存期:出厂日期起为6个月,超过6个月检验合格后仍可使用。主要技术指标符合机械行业标准jbt8148.1-1999的规定。	
产品相关关键字: 聚酯玻璃漆布	

"2440聚酯玻璃漆布(带)"的加工定制为是,品牌是苏特,型号为2440,颜色是BLACK,耐温为100()