

# 聚酰亚胺胶带 鸿顺炜

产品名称	聚酰亚胺胶带 鸿顺炜
公司名称	佛山市顺德区鸿顺炜机电有限公司
价格	2.00/卷
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿顺炜 型号:金手指胶带高温茶色胶带
公司地址	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会君领世纪花园君领洋房50号铺
联系电话	86-075726398905 13790056305

## 产品详情

聚酰亚胺胶带是以聚酰亚胺薄膜做为基材，采用硅胶粘剂达到不同的耐温等级,具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂等特性。适用于马达绝缘、线路板焊锡遮蔽、变压器线圈包扎、电机线圈固定及外层绝缘等。

储存期限：供货之日起6个月。储存温度： 5-30 避免在日光直射、低温（0 以下）、高温（40 以上）、高湿（70%rh以上）环境下放置。注意事项：以上诸项技术数据乃本公司采用公认、可靠的检验方法，经多次检验所得平均数据。但为确保正确选择与使用本公司产品，请您基于欲使用对象，先行对使用目的与条件作详细了解与试用，或通知本公司，以便为您提供更进一步说明与服务。

标准尺寸及误差	
胶带厚度(mm)	宽度误差(mm)
0.065 ± 0.010	指定宽 ± 0.2

### 3.3性能要求

性能项	0.065厚度
180°剥离强度	大于200n/m
拉伸强度	大于4kn/m
断裂伸长率	大于40%
耐压	大于5kv
耐温	在200 放置半小时，胶带不开裂、不收缩、不变色
	在-10 放置半小时，胶带不开裂、不收缩、不变色

"聚酰亚胺胶带"的颜色为茶色，型号是金手指胶带高温茶色胶带，适用范围为适用于印刷线路板（PCB）过锡炉和波峰焊过程中遮蔽保护金手指，遮蔽区无焊液渗透，拆带后金手指表面无残胶。高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负及耳固定。，品牌是鸿顺炜，总厚度为0.060/0.080（mm）（mm），加工定制是是，耐温为260（ ）