

韩国工程POM授权总分销商

产品名称	韩国工程POM授权总分销商
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:韩国工程塑料授权总分销商 型号:POM塑料 聚甲醛 原厂原包:提供证书 UL黄卡 COA FDA等资料
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

韩国工程POM授权总分销商

POM 韩国工程塑料 FW-24 特性 耐磨损性 疲劳 抗变性, 耐化学
低粘度, 耐气候性, 用途:专用汽车领域, 电气部件 专用齿轮原料.

POM 韩国工程塑料 GD-52 特性 耐磨损性 疲劳 抗变性, 耐化学 低度, 耐气候性, 低摩
用途:专用汽车领域, 电气部件 专用齿轮原料

POM韩国工程塑料GR-30 特性 低粘度耐磨损性

POM 韩国工程塑料L0-21 特性 经润滑剂 磨损性 疲劳 抗变性, 耐化学, 耐气候性, 低摩擦
用途:专用汽车领域, 电气部件 专用齿轮原料

POM 韩国工程塑料 LX-30

POM 韩国工程塑料 MF-3025特性: 磨制玻璃纤维 低翘曲 中高粘度

POM 韩国工程塑料TC3010 特性: 滑石增低曲 低粘度 磨损性 耐劳 化学 用途:专用汽车领域, 电气部件
专用齿轮原料

POM 韩国工程塑料TC3020特性:滑石增20% 低曲 低度 磨损性 耐疲劳 耐化学
用途:专用汽车领域, 电气部件 专用齿轮原料

POM 韩国工程塑料 TE-14 特性:高粘度 高韧性耐磨损性 耐疲劳 化学, 低摩 经润滑 高冲击性 气候性
用途:护罩, 专用汽车领域, 电气部件

韩国工程塑料 KEPITALR POM F20-03

>POM<聚合物: 共聚物

粘度: 中粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击: 6.5 kJ/m²

符合规定: RoHS · UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F20-02

>POM<聚合物: 共聚物

阻燃等级: HB

缺口冲击: 6.53 kJ/m²

热变形温度: 158°C

符合规定: UL

韩国工程塑料 KEPITALR POM F10-02

聚合物: 共聚物

粘度: 高粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击: 8.0 kJ/m²

材料特性: 厚壁制件无凹陷

符合规定: RoHS · UL

材料用途: 无缝成型产品

韩国工程塑料 KEPITALR POM LX-30 BK

>POM<聚合物: 共聚物

阻燃等级:HB

缺口冲击:6.83 kJ/m2

韩国工程塑料 KEPITALR POM F30-03

>POM聚合物: 共聚物

粘度:中低粘度

阻燃等级: HB

缺口冲击:5.5 /m2

符合规定: RoHS · UL

材料特性:无填充

材料用途:多腔模具 · 薄壁产品

韩国工程塑料 KEPITALR POM F10-03H

>POM<聚合物: 共聚物

粘度:高粘度

阻燃等级:HB

缺口冲击:8.5kJ/m2

符合规定: RoHS · UL

材料特性:高刚

韩国工程塑料 KEPITALR POM FG2025

POM-GF25< 聚合物: 共聚物

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 抗变 · 高刚性 · 高强度 · 高热变形温度

阻燃等级:HB缺口冲击:8.0/m2

韩国工程塑料 KEPITALR POM MF3025

>POM-MGF25<聚合物: 共聚物

阻燃等级: HB

缺口冲击: 3.8 /m2

符合规定: RoHS · UL

材料特性: 尺寸稳定 · 低异向性 · 低翘曲 · 低缩痕

材料用途: 通用