

# 双锥回转真空干燥机

产品名称	双锥回转真空干燥机
公司名称	靖江市众诚干燥设备制造有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 电压:380V 热源:蒸汽 电 燃气 燃油等
公司地址	靖江经济开发区城北园区新三路9号
联系电话	0523-88908892 13812396968

## 产品详情

基本概述：SZG双锥真空干燥机是我厂在结合行业内外同类产品优缺点所开发新一代干燥装置，SZG双锥真空具备皮带、链条弹性联结方式，因而设备运行平稳。充分设计的工装，充分体现了两支轴的良好同心，热媒及真空系统均采用性能优的旋转接头。在此基础上，我们开发了SZG-A，它既可随意调速，又能进行恒温控制。作为干燥设备制造厂，我们以每年百余台设备服务于用户，本厂产品有高温导热油为热媒介质、中温蒸汽及低温热水。干燥粘性物料时，众诚干燥的工程师将在罐内为您开发设计“抄板”机构或设置滚珠，这样增强了物料的干燥速度。工作原理:SZG系列双锥回转真空干燥机为双锥形的回转罐体，罐体在真空状态下，向夹套内通入导热油或热水进行加热，热量通过罐体内壁与湿物料接触。湿物料吸热后蒸发的水汽或其他气体，通过真空泵经真空排气管被抽走。由于罐体内处于真空状态，且罐体的回转使物料不断的上下，内外翻动，故加快了物料的干燥速度，增加干燥速率，均匀干燥的目的。应用范围: 本机适用于药业、食品、化工等行业的粉、粒状物料的真空干燥和混合，适用由下列要求的干燥：1、不能接受高温的热敏性物料2、需回收溶剂和有害气体的物料3、容易氧化，有危险的物料4、对结晶状有要求的物料5、要求残留挥发物含量很低的物料技术参数型号

总容积(L)

工作容积(L)

加热容积(m2)

	转速(rpm)
	功率(kW)
	回转高度(mm)
	整机重量(kg)

注：对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小。我公司为客户开发的SZG-5000型设备运行平稳，质量信得过。

如需SZG-5000以上设备资料请搜索—众诚干燥！

众诚公司服务宗旨“设备售出服务才刚开始”具体详细资料请搜索—众诚干燥！