

ATS控制柜 发电机配件

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | ATS控制柜 发电机配件 |
| 公司名称 | 佛山市马拉松机电有限公司 |
| 价格 | 6000.00/套 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:深海 型号:wm-q-705 |
| 公司地址 | 广东佛山市南海区佛山市南海区黄岐广佛五金城会展中心B区A座2号 |
| 联系电话 | 86-075785956189 18927226518 |

产品详情

实物图片：

- u 可以通过wm-959控制器的面板按键以及外部开关控制油机的运行或停机，也可以通过控制屏内的手动控制器。
- u 具有远端启动接口，可设置启动延时、停机延时时间实现发电机组自动启动和停机。
- u 可选择监测单相电压或三相电压。
- u 具有过压、欠压、过流、油压低、水温高、急停、超速、频率超限、启动失败等故障停机保护功能。
- u 电池电压低、充电失败、过流、油压低、水温高等预告警功能。
- u 使用动画图标式告警、故障显示、高亮度、多色液晶显示器显示参数。
- u 自动记录油机运行时间。

结构紧凑合理、性能稳定可靠。可以通过dacts705控制器的面板按键以及外部开关控制油机的运行或停机，也可以通过控制屏内的手动控制器。

- u 可以通过dacts705控制器的面板按键以及外部开关控制油机的运行或停机，也可以通过控制屏内的手动控制器。
- u 具有远端启动接口，可设置启动延时、停机延时时间实现发电机组自动启动和停机。

- u 可选择监测单相电压或三相电压。

- u 具有过压、欠压、过流、油压低、水温高、急停、超速、频率超限、启动失败等故障停机保护功能。

- u 电池电压低、充电失败、过流、油压低、水温高等预告警功能。

- u 使用动画图标式告警、故障显示、高亮度、多色液晶显示器显示参数。

- u 自动记录油机运行时间。

结构紧凑合理、性能稳定可靠。

具有远端启动接口，可设置启动延时、停机延时时间实现发电机组自动启动和停机。

- u 可选择监测单相电压或三相电压。

- u 具有过压、欠压、过流、油压低、水温高、急停、超速、频率超限、启动失败等故障停机保护功能。

- u 电池电压低、充电失败、过流、油压低、水温高等预告警功能。

- u 使用动画图标式告警、故障显示、高亮度、多色液晶显示器显示参数。

- u 自动记录油机运行时间。

技术参数：

- u 供电电源：8 ~ 35v dc。

- u 发电机电压输入：0 ~ 500v ac rms。

- u 发电机频率输入范围：0 ~ 99hz。

- u 充电失败、励磁范围：8 ~ 35v dc。

- u 工作电流最大值：350ma(12v) , 250ma(24v)

- u 磁(速度)传感器输入电压输入：+ / - 0.5v ~ 70v(最大)

- u 磁(速度)传感器频率输入范围：10,000hz(最大)

- u 继电器输出：vcc/2a dc。

- u 工作温度：-30 ~ +70 。

- u 外形尺寸:1000 × 500 × 390

结构紧凑合理、性能稳定可靠。

- n 默认显示界面共5屏，分别为：

n [第1屏]：显示电机三相电压(v)，监测线电压时为“ I1-I2、 I2-I3、 I3-I1 ”；监测相电压时为“ I1 n、 I2 n、 I3 n ”；

n [第2屏]：显示负载电流(a) I1、 I2、 I3，如果监测单相，则只显示I1。

n [第3屏]：显示油压(bar)、水温()、电池电压(v)。

n [第4屏]：显示频率(hz)、转速(rpm)、充电电压(v)。

n [第5屏]：显示油机总运行时间(小时)。

液晶屏最左侧显示4个用户自定义标签lcd1 ~ lcd4：市电故障、油机供电、高水温、低油压

我们的购物流程：

有意向购买柴油发电机组 通过手机：18927226518电话：0757-85956189与我们进行沟通 了解自己需要多大功率的发电机组 选购品牌 商谈细节 传真签定合同 交付订金 下单 准备发货<同时也欢迎客户到我们公司验货，交余款发货> 货到看完 付余款 卸货、免费指导调试安装 跟踪服务。

"ATS控制柜 发电机配件"的加工定制为是，品牌是深海，型号为WM-Q-705，产品认证是CCC