

# 山东青岛聚氨酯磁漆 混凝土防腐涂料

产品名称	山东青岛聚氨酯磁漆 混凝土防腐涂料
公司名称	青岛百威优涂防腐材料有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:堡威 型号:H06-4 产地:青岛
公司地址	青岛胶南黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15092269336

## 产品详情

### 青岛聚氨酯磁漆 混凝土防腐涂料

**组成：**该产品是由专用丙烯酸树脂、各色颜料经研磨后，加入助剂、有机溶剂等调制而成。

**特性：**该产品漆膜干燥快、光泽高、附着力好、耐磨性好、耐候性好等特点。

**适用范围：**该产品广泛适用于各类工程机械、矿山、通用机械产品的表面涂装。

### 施工参考：

- 1、金属材质应除油、除锈，建议好喷砂或酸洗磷化处理。
- 2、该产品配套底漆为环氧酯底漆。
- 3、该产品使用前先搅拌均匀，用120目以上的滤布过滤除去机械杂质，用丙烯酸工程机械漆稀释剂调整施工粘度至15—20S（涂-4粘度计）。
- 4、该产品适宜喷涂，喷涂气压一般在2.5-4kg/cm<sup>2</sup>，有条件高压无气喷作效果更好。
- 5、配套涂层间隔需用300—500号水砂纸水磨一遍，待干后才能进行下一道工序。面漆的喷涂遍数根据产品不同要求而定。

技术参数：

项 目 指 标

漆膜颜色及外观 符合标准样板及色差范围，平整光滑

粘度（涂-4度计），s 70

细度，um 20

干燥时间,(130 ± 2)min

表干 min

实干 h

10

2

光泽，60° 90

硬度（铅笔法） HB

附着力，级 2

包装储存：

- 1、包装:涂料铁桶密封包装,每桶净重20kg。
- 2、贮存和运输:属易燃品,贮存于远离火源的通风处,存放温度不得高过40℃,切忌碰撞。
- 3、有效期为一年,超过有效期,经检验合格后方可使用。