

阻燃铠装屏蔽控制电缆ZR-KVVP-22

产品名称	阻燃铠装屏蔽控制电缆ZR-KVVP-22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-电线电缆
价格	4.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:zr-kvvp-22 护套材质:pvc
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18533662120 18533662120

产品详情

产品名称: 仪表用控制电缆、数字巡回检测装置用屏蔽电缆

产品特点:

产品特点:

一：产品特点及用途

适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品，巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽，抗干扰性能优越，广泛用于计算机测控装置。

二：产品执行标准

q/hhtzh008

阻燃特性试验执行gb12666.5-90标准

三：使用特性

1. 交流额定电压：u₀/u 450/750kv
2. 最高工作温度不超过70 。
3. 电缆安装敷设温度应不低于0 。

4. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆最小为电缆外径的10倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍

四、最主要技术指标

1. 成品电缆导体直流电阻(/km.20)。

2. 20 时绝缘电阻不小于5000m /km，成品电缆经受交流50hz2.0kv/5min电压试验不击穿

kvv—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。

阻燃型：zr-加入阻燃剂的原料

zr-kvv-

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆

zr-kvvp-阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套，铜丝编织屏蔽控制电缆

zr-kvvp2-阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套，铜带编织屏蔽控制电缆

zr-kvv22—阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

zr-kvv32—阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆。

zr-kvvr—阻燃聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套软铜芯控制电缆。

zr-kvvrp-阻燃聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套，铜丝编织屏蔽软铜芯控制电缆

zr-kvvp-22-阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套，铜丝编织屏蔽铠装控制电缆

zr-kvvp2-22-阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套，铜带编织屏蔽铠装控制电缆

"阻燃铠装屏蔽控制电缆ZR-KVVP-22"的材料形状为圆线，护套材质是PVC，电线最大外径为50（mm），线芯材质是裸铜线，加工定制为是，型号是ZR-KVVP-22，品牌为锦万邦，产品认证是iso9001，属性为属性值，绝缘厚度是1（mm），芯数为多芯