

控制屏蔽铠装电缆 KVVP22-450/750V-3*1.5

产品名称	控制屏蔽铠装电缆 KVVP22-450/750V-3*1.5
公司名称	安徽猎塔电缆集团有限公司
价格	10.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:kvvp22 护套材质:pvc
公司地址	安徽省芜湖市无为县定兴工业区
联系电话	0553-6869708 18119922777

产品详情

尊敬的客户： 由于铜价不稳定，铜材每天都有涨跌（双休日铜价参考下个星期一的铜价），旺铺内产品的价格仅供参考，具体价格要以订丝当天铜价为基础的，希望大家能够理解。具体价格一定要联系我，对于部分客户没有询价直接拍下产品，请恕我们不能发货。

一、适用范围

本产品适用于交流电压450/750v及以下控制监控回路及保护线路等场合适用的聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套控制电缆。

阻燃控制电缆主要特点是不易着火或着火后火焰蔓延较慢并能控制在一定范围内，它可避免电线电缆着火燃烧而造成的重大灾害，减小损失。按电缆的阻燃水平，阻燃电缆分为a类、b类、c类三级，其中a类阻燃性能最优。

二、适用特性

1、额定电压为450/750v。

2、电缆导体的长期允许工作温度：

聚氯乙烯（pvc）绝缘电缆为70 °c、90 °c、105 °c（根据型号后的耐温等级而定）

3、电缆的敷设温度应不低于0 °c，低于最低允许温度时应预先加热。

4、推荐的允许弯曲半径：

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；

有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

5、电缆的耐火特性：

阻燃电缆能经受gb/18380.3（iec60332-3）规定的成束（b类）燃烧试验。

"控制屏蔽铠装电缆 KVVVP22-450/750V-3*1.5"的铠装材质为镀锌钢带，材料形状是圆线，护套材质为PVC，电线最大外径是9.00（mm），线芯材质为裸铜线，屏蔽材质是铜网，加工定制为是，型号是KVVVP22，铠装厚度为0.2，品牌是安徽猎塔，产品认证为CCC，绝缘厚度是0.7（mm），芯数为3