

钢制防火门 白云南粤防火门 铜陵钢制防火门

产品名称	钢制防火门 白云南粤防火门 铜陵钢制防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

防火门分类：

防火门的材质分为钢质和木质，所以又钢质防火门和木质防火门之分，其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间，防火门的耐火时间是不小于.小时，铜陵钢制防火门，只要满足这个条件的防火门，钢制防火门批发，都可以叫做防火门。防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩，防火门分类：

防火门的材质分为钢质和木质，所以又钢质防火门和木质防火门之分，其实无论什么级别的防火门都分为钢质、木质、钢木质、以及其它材质(看)。主要看客户要那一种了。而防火门之所以叫并不是因为材料叫的而是因为他的耐火时间，防火门的耐火时间是不小于.小时，只要满足这个条件的防火门，都可以叫做防火门。防火门里面的填充材料一般采用珍珠岩。

防火门为什么这么广泛使用

只要电气智能控制。若有特殊要求也可按常开设置，当然。比普通防火门造价要高。多了电磁阀和讯号反馈装置。

务必推动门开启，常闭式防火门在平常呈关闭状态。有人员走动时。特别是大型市场内人员流量大。如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门。防火门很快就会损毁脱落，由于开闭频繁，从而起不到防火作用。形成火灾隐患。但常闭式防火门这种开启状态不存在着一定的优点：由于防火门加装的地方一般来说是人员常常走动的通道。而常闭式防火门平常又处于关闭状态。这就导致一定的对立。

当咱们有需要的时候，面对钢质防火门和木质防火门，应当怎样进行挑选呢？

1、材质不同

木质防火门用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。

钢质防火门用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一是耐火性能的门。

2、安装不同

木质防火门在安装时，门框尺寸应小于洞口20mm，门框下脚埋入地面下20mm。门框应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。门框两侧固不少于3个，间距不要大于800mm。

钢制防火门在安装过程中，考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，钢制防火门价格，再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩（1:2:5）的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。

钢制防火门多少钱-白云南粤防火门价格-铜陵钢制防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。白云南粤防火门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！