

出口纸箱需要满足什么标准和规定？出口时需要特别注意以下几点

产品名称	出口纸箱需要满足什么标准和规定？出口时需要特别注意以下几点
公司名称	深圳市中外港国际货运代理有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文华社区文华大厦东17B
联系电话	25108873 18194089586

产品详情

在出口的货物中，出口纸箱也是非常重要的。绝大部分小物件小产品，不适合裸装的货物出口的时候就必不可少。

纸箱照片

常规来说，如果是一般的小产品，建议纸箱不要做得过大，装得过重。好是能够适合一个人搬运（比如，控制在20公斤的毛重以内，尺寸不超过40*30*30之类）。

而如果产品本身比较大，那么包装箱有些也必须很大（比如单车、家具类产品），这一类一般就要用叉车进行装卸搬运。那么纸箱就根据产品的实际尺寸去安排就好。不过，为了达到更好的包装效果，好是以托盘为包装单位，这样用叉车装卸不容易伤害外包装箱。

打托货物照片

一定要保证纸箱的外观质量，具体如下：

一、印刷质量：图案、字迹印刷清晰，色度一致，光亮鲜艳；印刷位置误差大箱不超过7mm，小箱不超过4mm；

箱唛照片

在这里延伸到唛头，音译名词，即“mark”。

1.商标的意思；

2.进出口货物的包装上所做的标记，取自英文“mark”。

可简单理解为标签。外贸中的“唛头”是为了便于识别货物，防止发错货，通常由型号、图形或收货单位简称，目的港，件数或批号等组成。其作用在于使货物在装卸、运输、保管过程中容易被有关人员识别，以防错发错运。

主要内容：

(1) 收货人代号；

(2) 目的港（地）名称；

(3) 参考号（信用证号、合同号）

(4) 件数、批号。

箱唛还分为正唛和侧唛，正唛一般是收货人或买方名称的英文缩写字母或简称，侧唛则包括：小品名、件数、毛重、外箱尺寸以及标识。

二、封闭质量：箱体四周无漏洞，各箱盖合拢后无参差和离缝。一般出口需要采用工字封箱，工字封箱美观牢固，纸箱没有留缝隙，避免灰尘进入。

三、尺寸公差：箱体内径与设计尺寸公差应保持在箱 $\pm 5\text{mm}$ ，小箱 $\pm 3\text{mm}$ ，外形尺寸基本一致；

外形基本一致方便打托板，规范托板尺寸，避免在装柜的时候出现歪扭情况，也是为了防止在装卸的时候包装不牢固导致产生安全隐患。

四、盖折叠次数：瓦楞纸箱摇盖经开、合180度往复折叠5次以上，一、二类箱的面层和里层、三类箱里层裂缝长度总和不大于70mm；

折叠次数是也可以考虑到箱子的安全性能，避免在装卸的时候出现箱子破损的情况。

此外，要求接合规范，边缘整齐，不叠角，箱面不允许有明显损坏或污迹等。