

长信牌LW26系列辅助开关

产品名称	长信牌LW26系列辅助开关
公司名称	温州市长江电器开关厂
价格	32.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:lw26 绝缘电压:690 (v)
公司地址	柳市镇凌云路4号
联系电话	62775806

产品详情

产品简介 lw26系列万能转换开关主要适用于交流50hz、额定工作电压440v及以下、直流压240v及以下,额定电流至160a的电气线路中,供手动不频繁接通或分断电路,作为控制或转换这用,也可直接控制及电路测量之用.产品用途广泛,可作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用转换开关等.产品符合标准gb 14048.3,gb 14048.5及ie c60947-3、iec 6 0947-5-1 .

lw26系列开关规格齐全,有10a、20a、25a、32a、63a、125a和160a等电流等级。lw26系列开关具有体积小、功能多、结构紧凑、选材讲究、绝缘良好、转换操作灵活、安全可靠以及外观造型新颖等特点,其中lw26-10、lw26-20、lw26-25、lw26-32f四种开关还具有护指功能。lw26系列开关适用性广,是一种新型理想的更新替代产品,可替代国内现有的lw2、lw5、lw6、lw8、lw12、lw15、hz5、hz10、hz12等各类开关以及进口设备上的转换开关。lw26系列开关派生产品有挂锁型开关和暗锁型开关(63a及以下),可用作重要设备的电源切断开关,防止误操作以及控制非授权人员的操作。

lw26系列开关中的20a至63a规格开关还可配备防护型外壳(ip65)

型号		技术参数						
规格		6-10	6-20	6-25	6-32	6-63	6-125	6-160
额定绝缘电压 ui	v	660	660	660	660	660	660	660
额定发热电流 th	a	10	20	25	32	63	125	160

额定工作电压 ue	v	240 440	24 110 240 440	24 110 240 440	240 440	240 440	240 440	240 440
额定工作电流 e	a							
ac-21a ac-22a	a	10 10	20 20	25 25	32 32	63 63	100 100	150 150
ac-23a	a	7.5 7.5	15 15	22 22	30 30	57 57	90 90	135 135
ac-2	a	7.5 7.5	15 15	22 22	30 30	57 57	90 90	135 135
ac-3	a	5.5 5.5	11 11	15 15	22 22	36 36	75 75	95 95
ac-4	a	1.7 5.1 75	3.5 3.5	6.5 6.5	11 11	15 15	30 30	55 55
ac-15	a	2.5 2.5	5.4	8.5	14 6			
ac-13	a		12 0.4 0.4	20 0.5 0.5				
额定控制功率 power	p							
ac-23a	kw	1.8 3	3.7 /2. 5.7 5/3 .5	5.5 /3 1/5 .5	7.5 /4 5/7 .5	15/ 10 30/ 18. 5	30/ 15 45/ 22	37/ 22 75/ 37
ac-2	kw	2.5 3.7	4 7.5	5.5 11	7.5 15	18. 5 30	30 45	37 55
ac-3	kw	1.5 2.2 5/3	3/2 2.5 /3	4/3 7.5 /3	5.5 /4 1/5	11/ 16 8.5	15/ 7.5 30/	22/ 11 37/

				7	.5	/11	13	18.
ac-4	kw	0.3	0.5	1.5	2.7	5.5	6/3	10/
		70	5/0	/1.	/1.	/2.	12/	4 1
		55	.75	1 3/5	5.4	7.5	5.5	5/7
			1.5	2.2	5/3	5/4		.5
			/1.	5				

注1:零线接地;注2:ac-23a、ac-3、ac-4额定功率分子表示3相3级,分母表示1相2级,ac-2为3相3级。机械寿命和电寿命机械寿命:0.1 × 106次.操作频率为120次/小时。电寿命:0.03 × 106次.操作频率为120次/小时。外形尺寸和安装尺寸方形面板和矩形面板

型号规格	面板规格	外形尺寸(mm)				安装尺寸(mm)			
		a	b	c	l	e	f	d1	d2
lw26-10	m0 方形	30	30	28	22+8n	20	8	3.2	
lw26x-10	m0 方形	30	30	28	26.5+12n	20	8	3.2	
lw26-20	m1 方形	48	48	43	22+9.6n	36	36	8.5	4.5
	m1 矩形	48	60	43	22+9.6n	36	36	8.5	4.5
	m2 方形	64	64	43	25+9.6n	48	48	10	4.5
	m2 矩形	64	80	43	25+9.6n	48	48	10	4.5
lw26x-20	m1 方形	48	48	46	22+14n	36	36	8.5	4.5
	m1 矩形	48	60	46	22+14n	36	36	8.5	4.5
	m2 方形	64	64	46	25+14n	48	48	10	4.5
	m2 矩形	64	80	46	25+14n	48	48	10	4.5
lw26-25	m1 方形	48	48	45.2	23+12.8n	36	36	8.5	4.5
	m1 矩形	48	60	45.2	23+12.8n	36	36	8.5	4.5
	m2 方形	64	64	45.2	26.5+12.8n	48	48	10	4.5
	m2 矩形	64	80	45.2	26.5+12.8n	48	48	10	4.5
lw26-32	m2 方形	64	64	58	29.2+12.8n	48	48	10	4.5
	m2 矩形	64	80	58	29.2+12.8n	48	48	10	4.5
lw26-32f	m1 方形	48	48	48	23+14n	36	36	8.5	4.5
	m1 矩形	48	60	48	23+14n	36	36	8.5	4.5
	m2 方形	64	64	48	24.5+14n	48	48	10	4.5

	m2 矩形	64	80	48	24.5+1 4n	48	48	10	4.5
lw26-6 3	m2 方形	64	64	66	29.2+2 1.5n	48	48	10	4.5
	m2 矩形	64	80	66	29.2+2 1.5n	48	48	10	4.5
	m3 方形	88	88	66	29.2+2 1.5n	68	68	4.5	4.5
	m3 矩形	88	107	66	29.2+2 1.5n	68	68	13	4.5
lw26-1 25	m3 方形	88	88	84	35+26. 5n	68	68	13	6
	m3 矩形	88	107	84	35+26. 5n	68	68	13	6
lw26-1 60	m3 方形	88	88	88	35+32. 5n	68	68	13	6
	m3 矩形	88	107n	88	35+32. 5n	68	68	13	6

"供应长信牌LW26系列辅助开关"的额定电压为690 (V) ，绝缘电压是690 (V) ，型号为LW26 ，开关面板尺寸是48*48 (mm) ，额定电流为440 (A) ，品牌是长信 ，产品认证为CCC,CE