

防水配电箱 12位空开配电箱 全塑料梅兰箱

产品名称	防水配电箱 12位空开配电箱 全塑料梅兰箱
公司名称	乐清市辰发电气有限公司
价格	16.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:chenf/辰发 型号:pz30
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇吕岙村屏山路68号
联系电话	86 0577 27886301 18058838188

产品详情

产品介绍

1.简介：

pz30系列终端组合式配电箱（简称：配电箱），符合gb7251.1及jb/t7121《模数化终端组合电器》等标准。配电箱采用钢塑结构的形式，箱体基座采用钢结构并镀覆，端盖采用阻燃工程塑料注塑制成且配有透明聚碳酸酯防护罩。配电箱既有塑料艺术美感，又有钢结构的坚固，透明罩使开关电器的工作状态一目了然。配电箱内的电器元件采用导轨安装，元件宽度均以9mm为模数。布置紧凑合理，安装，拆卸，维修均很方便。可根据用户需要配制小型断路器，构成美观，豪华，强度高，耐撞击的配电箱。

2.概述：

pz30模数化终端组合电器是一种安装终端电器的装置，它的主要特点是采用电器尺寸模数化、安装轨道化外形艺术化、使用安全化，在国内外已被广泛应用。

3.使用范围：pz30终端组合电器适用于额定电压220v或380v，负载总电流量不大于100a的单相三线或三相五线的末端电路中，作为对用电设备进行控制，对过载、短路过电压和漏电起保护作用的一种成套装置。可以广泛应用于高层建筑、宾馆、住宅、车站、港口机场、医院、影剧院、大型商业网点和工矿企业等。

4主要结构特点：

终端组合电器主要结构部件有透明罩、上盖、箱体、安装轨、轨道高低调节螺杆、导电排、护线罩和电器开关元件等。内装电器开关元件全部采用宽度9mm模数的电器，安装于顶帽形轨道上,可根据需要任意组合,安装轨道高低可调节,特别对暗装式更为方便。拆装迅速方便、开关元件手柄外露，带电及其它部分遮盖于上盖内部，打开门可方便地操作，使用安全可靠，箱体上下、左右及背后均设置进出线孔，便

于接线。

5其他：安全：柜型是户内封闭式配电柜，采用专用型材组装式结构，壳体采用厚度为1.2mm的冷轧钢板，具有重量轻，强度高特点。塑料小门采用防火树脂材料，能有效防止火势蔓延。内装电器元件均采用宽度为18mm模数的电器，安装于标准导轨上。可根据需要任意组合，拆装方便，开关元件手柄外露，带电部分被遮盖在上盖内部，打开门可方便操作。防护：具有防漏电、触电、短路、过载等多种保护装置。进线方式：箱体上下左右及背面均可设置进线敲落孔，方便接线。保护：箱门用多股软通编织线与箱内pe点连接，整个箱体结构形成了连续的保护电路。结构：柜体表面采用环氧粉末静电喷涂，均匀美观利于防腐，附着力强，质感好，外观给人感觉舒服，内部结构件采用镀锌工艺，具有一定的防腐蚀能力。

产品详细介绍

产品实物图

订购注意事项

物流运输说明

请你评价

"供应防水配电箱 12位空开配电箱 全塑料梅兰箱"的额定电流为16-100（A），外壳材质是金属/塑料，加工定制为是，壳体防护等级是IP44/IP66，型号为PZ30，规格是金属面板12位,金属面板15位,金属面板18位,金属面板20位,塑料面板12位,塑料面板15位,塑料面板18位,塑料面板20位，品牌为chenf/辰发，产品认证是ce，接地排材质为铜，厚度是0.8mm，外形尺寸为256*200*66（mm），安装方式是暗装