

国标电缆生产销售加工支持定做

产品名称	国标电缆生产销售加工支持定做
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MHYVP 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MYQ-0.3/0.5 矿用移动轻型橡套软电缆 煤矿井下巷道照明，运输机连锁和控制与信号设备的电源连接
采煤机橡套软电缆（MC,MCP,MCPT）动力线芯3，地线芯1，控制线芯3-7；适用于采煤机电源线。矿用移动橡套软电缆（MY,MYP,MYPT）动力线芯3，地线芯1；矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆（MYPTJ）动力线芯3，地线芯1，监视线芯1；适用于矿用通用移动电源线，井下移动变压器的电源线。矿用电钻电缆（MZ,MZP）动力线芯3，地线芯1，适用于煤矿井下电钻的电源连接。

矿用移动轻型橡套软电缆（MYQ）适用于煤矿井下信号控制设备电源线。露天高压矿用橡套电缆（UGF）矿用阻燃橡套电缆特点：1：移动频繁。工作中需要经常移动，要求护套有较好的耐磨性。电钻电缆除经常搬运电钻而拖动，要求一定的抗拉力。采掘机电缆在工作中不断在机组上卷放、收绕并在地面上拖动。2：经常弯曲和扭转.以电钻电缆和采掘机电缆为严重。特别是电缆与电钻或采掘机连接出，是受到弯曲、扭转力以及拉力严重的部位。要求电缆在很好的柔软性和耐多次弯曲、扭转性。3：机械外力破坏。采区工作的电缆，易被掉下的矿石或是岩石的冲砸而损坏，或被大的矿石及其他装备（如矿车）、材料压住，压扁电缆而引起电气短路。在矿井电缆事故中，比率。4：不易引起燃烧。煤矿及其他矿井有瓦斯气，易爆易燃。要求电缆内绝缘受损后不易引起火花而引燃；电缆不延燃，以免扩大事故范围。5：有较好的电气性能和安全保护系统。矿井中极为潮湿，流水多，电缆又与工人直接接触；因此要求电缆有足够的电气强度和良好的绝缘性能。当外力机械破坏而产生电气短路事故时，应有灵敏可靠的断电保护系统及时切断电源；因此优先发展屏蔽型电缆品种。