

电抗器/限流电抗器-进线电抗器-出线电抗器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 电抗器/限流电抗器-进线电抗器-出线电抗器 |
| 公司名称 | 上海美田电器有限公司 |
| 价格 | 820.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:美田 型号:aksg 系统额定电压:0.4 (kv) |
| 公司地址 | 中国 上海市奉贤区 东海路912号 |
| 联系电话 | 86 21 61174590 |

产品详情

现在电力系统用的各类电抗器 往往是固定电感式的电抗器，但是系统电压很不稳定，再加之设备更新换代、增容或者改造，就需要不同阻值的电抗器，来适应电网及变频器、直流调速器、软启动等设备的正常运行，更好的滤除谐波干扰，限制短路电流和突发泵升电流对电机的影响，我厂生产的限流电抗器分为铁心和空心两种规格，电流从10a-10000a，电压从0-50kv，

由于启动设备电压、功率大小不等，区别比较大，详细技术参数及价格欢迎来电咨询。

| | 额定电压 (kv) | 电抗率 | 额定容量 kvar |
|---------|--------------|-----|--------------|
| 铁心限流电抗器 | | | |
| 额定电流(a) | | | |
| 200 | 0.4 | 4% | 5.52 |
| 200 | 0.4 | 5% | 6.9 |
| 200 | 0.4 | 6% | 8.28 |

| | | | |
|-----|-----|----|--------|
| 200 | 0.4 | 8% | 11.04 |
| 200 | 6 | 4% | 82.8 |
| 200 | 6 | 5% | 103.5 |
| 200 | 6 | 6% | 124.2 |
| 200 | 6 | 8% | 165.6 |
| 200 | 10 | 4% | 138.6 |
| 200 | 10 | 5% | 173.5 |
| 200 | 10 | 6% | 208 |
| 200 | 10 | 8% | 276.8 |
| 300 | 0.4 | 4% | 8.28 |
| 300 | 0.4 | 5% | 10.35 |
| 300 | 0.4 | 6% | 12.42 |
| 300 | 0.4 | 8% | 16.56 |
| 300 | 6 | 4% | 124.2 |
| 300 | 6 | 5% | 155.25 |
| 300 | 6 | 5% | 186.3 |
| 300 | 6 | 8% | 248.4 |

| | | | |
|-----|-----|----|--------|
| 300 | 10 | 4% | 207.9 |
| 300 | 10 | 5% | 260.25 |
| 300 | 10 | 6% | 312 |
| 300 | 10 | 8% | 415.2 |
| 400 | 0.4 | 4% | 11.04 |
| 400 | 0.4 | 5% | 13.8 |
| 400 | 0.4 | 6% | 16.56 |
| 400 | 0.4 | 8% | 22.08 |
| 400 | 6 | 4% | 165.6 |
| 400 | 6 | 5% | 207 |
| 400 | 6 | 6% | 248.4 |
| 400 | 6 | 8% | 331.2 |

"供应电抗器/限流电抗器-进线电抗器-出线电抗器"的品牌为美田，型号是AKSG，系统额定电压为0.4（KV），额定电流是10-1000（A），用途为限流电抗器，产品认证是CE，有无铁心为铁心式电抗器，绝缘结构是干式电抗器