

# 双登GFM-300蓄电池超劲电力2V300AH适应高寒温度广

产品名称	双登GFM-300蓄电池超劲电力2V300AH适应高寒温度广
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:2V300AH 产地:江苏
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

## 产品详情

### 技术参数基本概念

- 1)是一种能量的备用储存装置,仅供备用;  
  
作为备用的优势(充满保存);技术来源和现状;
- (2)"免维护"概念的误导
- (3)"密封"设计的概念(超细玻璃棉隔板)  
  
(安全阀:调节电池内外压力,过滤酸雾,防电池内部污染)
- (4)固定型阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA电池) 基本原理和反应  
  
酸性二次可逆电池; (固定,阀控,密封 GFM ,GFMJ胶体)  
  
氧化还原得失电子反应(在各自不同的区域里进行)  
  
氧复合原理(氧循环原理)  
  
AGM——阴极吸收式(贫液式)

## GEL——胶体式

(5)现行通信行业标准《YD/T799---2002》

1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电

池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀

及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放

电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开

路电压正常,容量维持率在95%以上。

蓄电池应用领域与分类： 免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源； 适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长； 电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆； 电动工具,电动玩具； \*配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备； 无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材； 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。