

ZW32-12GBF/630-20 户外真空断路器电动不锈钢带隔离

产品名称	ZW32-12GBF/630-20 户外真空断路器电动不锈钢带隔离
公司名称	乐清市柳市朋申电器厂
价格	14000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:zw32-12gbf/630-20
公司地址	浙江乐清市柳市镇 新光工业区
联系电话	86 0577 62769186 13695747305

产品详情

概述图片有可能不对在购买之前以厂家联系

zw32-12型号户外高压真空断路器用于交流50hz，电压10-12kv的三相电力系统，作为分断,关合负荷电流之用，它具有过载及短路保护功能，满足控制,测量要求，还可实现远方控制,监视等。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用及农村电网中频繁操作场所。

二.产品型号及意义

二.主要技术参数

序号	项目	单位	zw32-12/t400-12.5	zw32-12/t630-16	zw32-12/t630-20
1	额定电压	kv		12	
2	额定电流	a	400	630	630
3	额定短路开断电流	ka	12.5	16	20
4	额定短路开合电流（峰值）		31.5	40	50
5	额定峰值耐受电流		31.5	40	50
6	额定短时耐受电流		12.5	16	20
7	额定短路持续	s	4		

	电 流			
8	额 定 绝 缘 水 平	1min工频 耐压	kv	相间、对地42，断口48
		雷电冲击 耐压（峰 值）		相间、对地75，断口85
9	额定操作顺序			分-0.3 s-合分-180 s-合分 （电动机构）
10	额定短路开断 电流开断次数			30
11	机械寿命			1000
12	额定操作电压 （分合线圈）			v dc220、110，ac220
13	动静触头允许 磨损累积厚度			m m 3
14	过电流脱扣器 额定电流			a 5
15	电流互感器电 流比			200/5 400/5 600/5
16	触头开距			m 9 ± 1
17	触头超程			m 2 ± 0.5
18	平均分闸速度			m/s 1.2 ± 0.5
19	平均合闸速度			0.6 ± 0.2
20	分闸时间			ms 20-40
21	合闸时间			30-60
22	合闸弹跳时间			2
23	合闸弹跳时间			2
24	每相回路直流 电阻			? 80
25	储 能 电 机	额定电压	v	-110
		额定功率	w	200
		储能时间	s	8
26	重 量			kg 85

zw32-12型户外真空断路器（以下简称断路器）为额定电压12kv，三相交流50hz的户外配电设备。主要用于开断，关合电力系统中的负荷电流，过载电流及短路电流。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。断路器为全新的小型化设计，全封闭结构，独特的灭弧室封装技术，密封性能好、防潮、防凝露，适用于高温潮湿地区。 z w32-12g断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔

离开关两大部分组成。该断路器由三相支柱和机构组成，结构简单明了，三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等优点；采用小型化弹簧操作机构，分合闸能耗低，机构传动输出采用主轴滑动方式，无扭力损耗，分合传动件少，可靠性高；电流互感器安装于动端出线，维护更换方便。可装隔离开关，三相联动，在隔离开关分合闸状态下有明显的可见断口，并具有与断路器本体之间的防误连锁，维护方便、安全。开断性能稳定可靠，具有安全、无燃烧、无爆炸危险、免维护、体积小、重量轻（100kg）和使用寿命长等特点。采用全封闭结构，密封性能好，有防潮、防凝露性能，适用与高温潮湿地区使用。断路器的合、分闸及储能均可手动或电动操作及远程操作。可与控制器配套实现配电自动化，也可与重合控制器配合组成重合器。

操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达1万次。安装方式可采用单杆或双杆座装方式。。使用环境条件1、海拔：1000m（若需要增高海拔，则每增高1000m额定绝缘水平相应提高12%）；2、周围空气温度：最高+40℃，最低-35℃；3、风压：不超过700pa(相当于风速34m/s)；4、振幅：无经常性剧烈震动；5、空气污染程度：Ⅲ级；6、最大日温差：不超过25℃。本断路器具有体积小，重量轻，防凝露，免维护等特点，能适应较恶劣的气候条件和污秽环境。

"[专业生产] ZW32-12GBF/630-20 户外真空断路器电动不锈钢带隔离"的灭弧方式为真空断路器，型号是ZW32-12GBF/630-20，额定绝缘电压为12KV（V），极数是3P，品牌为国产，机械寿命是10（万次），额定频率为50（Hz），产品认证是ISO9001，加工定制为是